

1. Підіймач колосків для жниварок збиральних машин з косарними пальцями (2), встановленими на косарному брусі (1), що включає тримач (6, 106), виконаний з можливістю з'єднання з косарним брусом (1), стебlopідіймач (9), з'єднаний з тримачем (6, 106), та кріплення (10, 110), що з'єднане з тримачем (6, 106) і виконане з можливістю скріплення з косарним пальцем (2), що включає фіксатор (11, 111), встановлений на тримачі (6, 106), стопорний важіль (16, 116), розташований на фіксаторі (11, 111) з можливістю повертання навколо осі хитання (15, 115), що має перше плече (17, 117) важеля і друге плече (18, 118) важеля принаймні з однією храповою поверхнею (24, 24а), та стопорний елемент (25, 125), який входить у контакт з однією з храпових поверхонь (24, 24а) стопорного важеля (16, 116) та запобігає його зміщенню, який **відрізняється** тим, що перше плече (17, 117) важеля має установлювальний гвинт (20, 120), виконаний з можливістю спірання на нього косарного пальця (2).
2. Підіймач колосків за п. 1, який **відрізняється** тим, що перше плече (17, 117) важеля має різьбовий отвір (19), через який проходить установлювальний гвинт (20, 120).
3. Підіймач колосків за будь-яким з пп. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що на установлювальному гвинті (20, 120) розташовано контргайку (22).
4. Підіймач колосків за п. 1, який **відрізняється** тим, що храпова поверхня (24, 24а) є частиною храпового зубця (23).
5. Підіймач колосків за будь-яким з пп. 1 або 4, який **відрізняється** тим, що стопорний елемент є пласкою пружиною (25, 125), що пружно упирається у храпову поверхню (24, 24а) стопорного важеля (16, 116).
6. Підіймач колосків за п. 5, який **відрізняється** тим, що на храпову поверхню (24, 24а) спирається торець (26) пласкої пружини (25).
7. Підіймач колосків за п. 5, який **відрізняється** тим, що у пласкій пружині (125) виконано проріз (38), що має контактну поверхню (29), і що важіль блокування (116) своєю храповою поверхнею (24, 24а) входить у контакт з контактною поверхнею (29).
8. Підіймач колосків за будь-яким з пп. 1-7, який **відрізняється** тим, що перше та друге плечі (17, 18, 117, 118) важеля сходяться під кутом одне до одного, а вісь хитання (15, 115) розташована у місці сходження.
9. Підіймач колосків за п. 1, який **відрізняється** тим, що фіксатор (11, 111) містить дві паралельні губки (12), з'єднані принаймні однією перемичкою (13), скріпленою з тримачем (6).
10. Підіймач колосків за будь-яким з пп. 2-9, який **відрізняється** тим, що стопорний елемент (25, 125) розташований між губками (12) та в зоні руху другого плеча (18, 118) важеля.