

Матеріал настилу підлоги складається з листових елементів підлоги (1) квадратної або прямокутної форм, які мають краї (2), нижню частину (5) та поверхневий декоративний шар (3). Елементи підлоги (1) мають з'єднувальні деталі (10^I), що охоплюються, на одному краю (2^I), а другий, протилежний, край (2^{II}) елементів підлоги (1) має з'єднувальні деталі (10^{II}), що охоплюють. З'єднувальна деталь (10^I), що охоплюється, має шип (11) та паз (12) у нижній частині (5), а з'єднувальна деталь (10^{II}), що охоплює, має паз (13) та щок (14), причому щок (14) має кромку (15). Елементи підлоги (1) мають з'єднувальну деталь вертикального збирання (10^{III}), що охоплюється, на третьому краї (2^{III}), а четвертий, протилежний, край (2^{IV}) має з'єднувальну деталь вертикального збирання (10^{IV}), що охоплює. В іншому варіанті елементи підлоги (1) мають з'єднувальну деталь вертикального збирання (10^{III}), що охоплюється, на третьому краї (2^{III}), а четвертий, протилежний, край (2^{IV}) має з'єднувальну деталь вертикального збирання (10^{III}), що охоплюється, суміжні з'єднувальні деталі вертикального збирання (10^{III}), що охоплюються, з'єднуються за допомогою окремого з'єднувального профілю вертикального збирання (30). Два суміжні краї (2) елемента підлоги (1) можна водночас і одним рухом повернення з'єднати з елементом підлоги (1), суміжним з першим краєм (2^I), і елементом підлоги, суміжним з третім або четвертим краєм (2^{III} та 2^{IV} відповідно). Досягається щільне з'єднання елементів підлоги.