

1. Пристрій для обробітку льоду та/або ґрунту, який містить основу, в/на якій встановлено щонайменше один робочий орган, який нахилений робочою основою вниз з можливістю обертання навколо нахиленої осі його обертання та містить щонайменше один різальний елемент, який **відрізняється** тим, що різальний елемент розташований з нахиленої вниз сторони робочого органа, поперек осі обертання робочого органа, виконаного з можливістю котитися.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент розташований в площині нахиленої вниз частини робочого органа або виступає назовні за цю площину та входить до складу робочої основи.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент розташований в площині, що співпадає за напрямком розташування з площиною обертання робочого органа.
4. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент виконано у вигляді плоского твердого кільця.
5. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент встановлено зі сторони, повернутої до основи, в/на якій встановлено робочий орган.
6. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент встановлено зі сторони робочої основи робочого органа.
7. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент складає робочу основу робочого органа.
8. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що робочий орган містить вісь, з якою виконаний за одне ціле.
9. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що основа виконана за одне ціле з віссю, якою оснащена, або вісь жорстко без можливості обертання встановлена в основі.
10. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що робочий орган виконано круглим.
11. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент виконано круглим.
12. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що різальний елемент має більший розмір, ніж корпус робочого органа, і виступає за бокову поверхню корпусу.
13. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що корпус робочого органа виконано циліндричним (суцільним або порожнистим).
14. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що вісь обертання робочого органа розташована поперек руху робочого органа.