

Целевой малокалиберный 5,6 мм однозарядный пистолет содержит рамку, рукоятку, ствол, спусковой крючок, рукоятку перезарядки, боевую личинку стаканообразной формы с окном для зарядки и выбрасывания стреляной гильзы и сквозным пазом для бойка, подпружиненный выбрасыватель, который входит зубом в закраину гильзы заряда кольцевого зажигания, отражатель, расположенный в глухом пазу боевой личинки, боек, ударник, охваченный боевой пружиной и расположенный впереди бойка, спусковой крючок и прицельные устройства. Для повышения начальной скорости пули и показателей кучности и точности стрельбы ствол неподвижно закреплен к рамке, длина его значительно увеличена за счет того, что задняя часть ствола выполнена согнутой большим радиусом и расположена в рукоятке. Боевая личинка охватывает казенную часть ствола, установлена с возможностью скользить по внешней поверхности ствола и фиксируется в крайнем переднем положении подпружиненной рукояткой перезарядки. Ударник и боек расположены на одной оси внутри рукоятки. Ударник выполнен с полукруглой головкой, за выступ которой зацепляется зуб плеча подпружиненного шептала, которое установлено с возможностью поворота вокруг оси. Второе плечо шептала прижато пластинчатой пружиной к спусковому крючку. Под полукруглой головкой ударника расположено также плечо взводного механизма, закрепленного на оси с возможностью поворота. Второе плечо взводного механизма соединено тягой с боевой личинкой.