

Цільовий малокаліберний 5,6 мм однозарядний пістолет містить рамку, рукоятку, ствол, спусковий гачок, рукоятку перезаряджання, бойову личинку стаканоподібної форми з вікном для заряджання і викидання стріляної гільзи та наскрізним пазом для бойка, підпружинений викидач, який входить зубом в закраїну гільзи набою кільцевого запалювання, відбивач, розташований в глухом пазу бойової личинки, бойок, ударник, обхоплений бойовою пружиною і розташований попереду бойка, спусковий гачок та прицільні пристрої. Для підвищення початкової швидкості кулі та показників купчастості та точності стрільби ствол нерухомо закріплений до рамки, довжина його значно збільшена за рахунок того, що задня частина ствола виконана зігнутою великим радіусом і розташована в рукоятці. Бойова личинка обхоплює казенну частину ствола, встановлена з можливістю ковзати по зовнішній поверхні ствола і фіксується в крайньому передньому положенні підпружиненою рукояткою перезаряджання. Ударник і бойок розташовані на одній осі усередині рукоятки. Ударник виконаний з напівкруглою головкою, за виступ якої зачіпляється зуб плеча підпружиненого шептала, що встановлене з можливістю повороту навколо осі. Друге плече шептала притиснуте пластинчастою пружиною до спускового гачка. Під напівкруглою головкою ударника також розташоване плече звідного механізму, закріпленого на осі з можливістю повороту. Друге плече звідного механізму з'єднане тягою з бойовою личинкою.