

1. Пристрій для нанесення набризкбетонного покриття у вертикальних гірських виробках, що містить сопло і конусоподібний розсікач, співвісний з вихідним каналом сопла, який **відрізняється** тим, що вихідна торцева частина сопла співвісно і перпендикулярно з'єднана з напрямним диском, оснащеним осьовим отвором, діаметр якого не менший за діаметр каналу сопла, при цьому на відстані, рівній 0,5-4,0 від діаметра каналу сопла до напрямного диска, закріплений опорний диск, на робочій поверхні якого розташований конусоподібний розсікач, співвісний з каналом сопла.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що напрямний диск закріплений до опорного диска болтами чи шпильками.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що сполучення устя вихідного каналу сопла з робочою поверхнею напрямного диска має конусоподібну форму з увігнутою твірною бічної поверхні.
4. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що твірні робочих поверхонь напрямного й опорного дисків виконані конічної форми.
5. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що твірна бічної поверхні розсікача виконана увігнутою.
6. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що на зовнішній частині поверхні опорного диска закріплене вушко.