

1. Автозаправна установка, що містить встановлену на транспортному шасі ємність з горловиною у верхній частині, зі зливним краном і зі зливною пробкою у днищі, і пристрій для видачі рідини, обладнаний лічильником і пістолетом зі з'єднувальним гнучким шлангом, напрямну, виконану у вигляді нерухомої секції телескопічної стріли, спряженої з рухомою секцією з можливістю висунання її в напрямку руху транспортного шасі, кабінку заправника, приєднану до переднього кінця рухомої секції з можливістю її вертикального переміщення, яка **відрізняється** тим, що напрямну, яку виконано у вигляді нерухомої секції телескопічної стріли, встановлено уздовж кромки транспортного шасі в горизонтальній площині рами шасі.

2. Автозаправна установка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що передній кінець рухомої секції виконаний з вертикальною напрямною, спряженою з адекватною напрямною на задній стінці кабінки заправника і нерухомо з'єднаною з корпусом вертикального гідроциліндра, шток якого з'єднаний з переднім кінцем рухомої секції, а протилежний кінець рухомої секції зсередини по верхньому поясу шарнірно з'єднаний з ідентичним за розрізом відрізком, спряженим з нерухомою секцією при гранично висунутій рухомій секції, бокові стінки цього з'єднання зсередини суміжно накриті секторними накладками, заокругленими концентрично шарніру, нерухомо прикріпленими до рухомої секції і спряженими з відрізком як ковзні напрямні при їх взаємному повороті навколо шарніра.

3. Автозаправна установка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що паралельно телескопічній стрілі з боку ємності до переднього кінця рухомої секції нерухомо прикріплений жорсткий трубопровід, сполучений спереду гнучким шлангом з пристроєм для видачі рідини в кабінку заправника, а ззаду обладнаний П-подібною кареткою з опорними роликами, спряженими з поверхнею настилу шасі, і з'єднаний гнучким шлангом, пропущеним через отвір П-подібної каретки, зі зливним краном ємності.