

Пристрій для самооборони і сигналізації містить корпус із захисним ковпачком, процесор-прийомопередавач з кодоідентифікатором, таймер, запам'ятовуюче обладнання, підсилювач потужності, п'єзопищалки, джерело електроживлення, з'єднувач, ствол-антену, мікрокапсули з речовиною спазматичного, психотропного або сльозоточивого типу; мікрокапсули з генератором Т-сигналу, мікрокапсули мікроактиватора швидкого викидання знерухомлювача, датчики автоматичного включення сигналу нападу або лиха, кнопки вмикання і пістон-зривник, безбойковий одноразовий ствол із зарядом і знерухомлювач, сигнальні мікроракети, капсули з незмивною фарбою, розбірні або змінні елементи знерухомлювання для одно-багаторазового використання охоронця. Для цілодобового захисту власника від несанкціонованих дій нападаючих та можливості передачі органам правопорядку, безпеки і членам сім'ї сигнал нападу в корпусі з джерелами електроживлення датчики автоматичного включення сигналу нападу або лиха, кнопки вмикання і пістон-зривник з'єднані з процесором-прийомопередавачем, який з'єднаний з підсилювачем потужності, п'єзопищалкою, стволом-антенною з активатором викидання, який приводиться в діючий стан рухом ствола-антени або вмиканням кнопки, або процесором-прийомопередавачем, або кнопкою пістона-зривника. Процесор-прийомопередавач забезпечений алгоритмом роботи, що включає програму чітко усталеного переліку організацій і окремих осіб, яким обов'язково відразу після використання пристрою для самооборони і сигналізації передається сигнал нападу або лиха.