

1. Касета, що містить одну порцію порошку кави для готування кавового напою, яка має корпус, що складається із донної частини і накривної частини, яка **відрізняється** тим, що зазначена донна частина корпуса має прохід, газощільний плівковий елемент, що закриває цей прохід, і фільтровий елемент, розташований усередині зазначеного корпуса між порошком кави і зазначеним проходом у донній частині корпуса.
2. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначений плівковий елемент розміщений усередині зазначеного корпуса між зазначеним фільтровим елементом і зазначеною донною частиною корпуса.
3. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вона має чашкоподібну нижню частину корпуса і накривну частину, щільно сполучену із зазначеною нижньою частиною корпуса, де зазначений плівковий елемент, що закриває зазначений прохід, є тоншим зазначеної нижньої частини корпуса.
4. Касета за п. 3, яка **відрізняється** тим, що зазначена чашкоподібна нижня частина корпуса касети є стабільною в розмірах.
5. Касета за п. 4, яка **відрізняється** тим, що зазначений плівковий елемент має пластичність і/або міцність щодо розтягування нижче, ніж зазначена чашкоподібна нижня частина корпуса касети.
6. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначеним плівковим елементом є композитна плівка, що складається принаймні з двох шарів.
7. Касета за п. 6, яка **відрізняється** тим, що принаймні один шар виконаний із металу, яким є переважно алюміній.
8. Касета за п. 6, яка **відрізняється** тим, що принаймні один шар виконаний із термопластичного полімеру, яким є переважно поліпропілен або поліетилен.
9. Касета за п. 8, яка **відрізняється** тим, що зазначений шар із термопластичного полімеру повернутий до зазначеної донної частини корпуса касети і зварений з нею.
10. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначена плівка приєднана до зовнішньої сторони зазначеної донної частини і може відділятися вручну.
11. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначена накривна частина і зазначений плівковий елемент виконані із одного й того самого матеріалу.
12. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначений плівковий елемент має колір, відмінний від кольору зазначеної донної частини касети.
13. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зазначений фільтровий елемент є стабільним за розмірами і має численні отвори.
14. Касета за п. 13, яка **відрізняється** тим, що загальна площа поперечного перерізу всіх зазначених отворів у першому фільтровому елементі становить принаймні 3 % і краще - до 5 % від середньої площі поперечного перерізу зазначеного корпуса касети, завдяки чому потік приготованого кавового напою може проходити через зазначений фільтровий елемент, не зустрічаючи суттєвого опору, і виходити назовні із касети.
15. Касета за п. 13 або 14, яка **відрізняється** тим, що зазначений фільтровий елемент має множину каналів для збирання і виведення кавового напою із касети.
16. Касета за п. 1, яка містить також стабільний за розмірами розподільний елемент, розташований усередині зазначеного корпуса касети між зазначеною накривною частиною і порошком кави, що міститься в касеті, де зазначений розподільний елемент має численні отвори і канали для рівномірного поширення води, що тече усередину касети.
17. Касета за п. 16, яка **відрізняється** тим, що загальна площа поперечного перерізу всіх зазначених отворів у зазначеному розподільному елементі становить принаймні 3 % і краще - до 5 % від середньої площі поперечного перерізу зазначеного корпуса касети.
18. Касета за пп. 15 і 16, яка **відрізняється** тим, що як зазначений розподільний елемент, так і зазначений фільтровий елемент містять штамповані виступи, повернуті усередину касети для утворення зазначених каналів, де зазначені отвори розташовані в зазначених каналах.
19. Касета за пп. 15 і 16, яка **відрізняється** тим, що зазначені канали простягаються від центральної осі радіально назовні і кругами навколо центральної осі.
20. Касета за п. 16, яка **відрізняється** тим, що принаймні зазначений розподільний елемент розташований або сконструйований таким чином, щоб один або декілька пробивних засобів

могли проходити крізь зазначену накривну частину, не ушкоджуючи зазначений розподільний елемент.

21. Касета за п. 20, яка **відрізняється** тим, що зазначений розподільний елемент має принаймні одну заглибину, яка спрямована усередину касети і в яку може проходити пробивний засіб після пробивання зазначеної накривної частини.

22. Касета за пп. 13 і 16, яка **відрізняється** тим, що середньостатистичний діаметр часток порошку кави становить від 400 до 600 мкм, а діаметр отворів, передбачених у фільтровому елементі і розподільному елементі, є меншим цього середньостатистичного діаметра часток порошку кави.

23. Касета за п. 1, яка **відрізняється** тим, що усередині зазначеної чашкоподібної частини касети влаштована кільцева канавка, а зазначений фільтровий елемент, розташований між зазначеним проходом і порошком кави, має периферійну крайову частину, що зчіплюється із зазначеною канавкою для фіксації цього фільтрового елемента на зазначеній нижній частині касети.