

1. Елемент (1; a-d; 16; 21-23) покрівельного покриття, виготовлений з профільованого плоского матеріалу (15), причому елементи покрівельного покриття виконані з можливістю суміжного та послідовного встановлення так, щоб кромки одного елемента покрівельного покриття були розташовані з накладенням на певну відстань на кромки суміжних елементів покрівельного покриття, при цьому елементи (1; a-d; 16; 21-23) покрівельного покриття включають щонайменше один східець (3; 24), в основному поперечний покриттю, який **відрізняється** тим, що принаймні в одному куті елемента (1; a-d; 16; 21-23) покрівельного покриття виконане заглиблення (4; s), яке проходить, щонайменше частково, нижче нижньої поверхні частини елемента покрівельного покриття, що оточує кут, і при цьому має щонайменше розмір частини кута суміжного елемента покрівельного покриття, розташованого в заглибленні у готовому покритті.
2. Елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що в східцях (3; 24) елемента покрівельного покриття виконане щонайменше одне запірне заглиблення (25) для фіксації щонайменше одного східця (24) елемента (21-23) покрівельного покриття з наступним нижнім елементом (21, 22) покрівельного покриття, при цьому у верхній частині елемента (21-23) покрівельного покриття виконаний щонайменше один кріпильний виступ (26) для скріплення верхньої кромки елемента покрівельного покриття з кріпильною конструкцією покриття, а також для стягування та фіксації щонайменше одного із заглиблень (25), найближчого до нижньої кромки елемента (21-23) покрівельного покриття, із запірними заглибленнями (25) у верхній частині наступного нижнього елемента (21-23) покрівельного покриття.
3. Елемент за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що глибина заглиблення (4; s), в основному, дорівнює товщині елемента (1; a-d; 16; 21-23) покрівельного покриття на заглибленні (4; s), за винятком точки вертикальної частини (6) східця (3; 24), а глибина заглиблення (4; s) у точці вертикальної частини (6) східця (3), в основному, дорівнює подвійній товщині пластини на заглибленні.
4. Елемент за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що кромки, утворені в заглибленні (4; s), відповідають, в основному, формі кромки частини кута елемента (1; a-d; 16; 21-23) покрівельного покриття, розташованого на заглибленні.
5. Елемент за будь-яким із пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що нижня кромка елемента покрівельного покриття розташована в точці вертикальної частини (6) східця (3; 24) або на невеликій відстані за нею, при цьому заглиблення (4; s) виконане від верху східця до вертикальної частини східця.