

1. Напрямна стінка стрічкового конвеєра, яка включає напрямну поверхню (4), призначену для підтримки нескінченної несучої поверхні (3), яка **відрізняється** тим, що кривизна прямої поверхні визначена горизонтальним ролик (7) і двома боковими поверхнями (8), розташованими з одного та іншого боку вищезазначеного ролика, кожна бокова поверхня продовжена за межі опорної поверхні, зайнятої стрічкою (3) і, хоча б локально, хоча б одна з бокових поверхонь закріплена до рами (шасі) засобами швидкого кріплення (9), щоб утворити кришку люка доступу.
2. Напрямна стінка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що знімна бокова поверхня (8) опирається на напрямні засоби (10), що дозволяють їй переміщуватись між двома наперед визначеними положеннями.
3. Напрямна стінка за пп. 1, 2, яка **відрізняється** тим, що напрямні засоби є напрямними засобами при переміщенні.
4. Напрямна стінка за пп. 1-3, яка **відрізняється** тим, що напрямні засоби є напрямними засобами при обертанні.
5. Напрямна стінка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що напрямна поверхня має злом.
6. Напрямна стінка за пп. 1, 2, яка **відрізняється** тим, що бокова поверхня має шар з матеріалу, що полегшує ковзання.
7. Напрямна стінка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що горизонтальний ролик (7) встановлений на опорі (13), що може відхилятись.
8. Напрямна стінка за пп. 1, 7, яка **відрізняється** тим, що до складу опори входять два фланці.
9. Напрямна стінка за пп. 1, 7, 8, яка **відрізняється** тим, що опора має два пази (14) для введення в них осі ролика.
10. Конвеєр, який **відрізняється** тим, що до його складу входить напрямна стінка стрічкового конвеєра за одним з пп. 1-9.