

Ударний спусковий механізм подвійної дії для напівавтоматичної вогнепальної зброї (10) з підпружиненою кареткою (12), що має упорну поверхню (28), поворотний спусковий важіль (46) для утримання курка (20) у зведеній позиції та передаточну штангу (26), сполучену з віссю повороту (54) на спусковому гачку (24). Передаточна штанга має кулачковий палець (30) для пересування передаточної штанги донизу, коли каретка рухається у задньому напрямку під час вогню. Коли спусковий важіль утримує курок у зведеному стані, другий палець (62) на передаточній штанзі є пристосованим для зачеплення зі стержнем спуску одноразової дії (56) на спусковому важелі й повертання спускового важеля, коли спусковий гачок є відтягнутим таким чином, щоб ослабити курок. Кулачковий палець також рухає передаточну штангу донизу, коли каретка є нерухомою, і спусковий гачок є приведеним у дію. Передаточна штанга має виріз (60), який приймає стержень спуску подвійної дії (58) на курку для того, щоб передаточна штанга повертала курок у напрямку зведення, коли спусковий гачок є відтягнутим. Цей рух пересуває виріз передаточної штанги від стержня спуску подвійної дії для ослаблення курка, коли спусковий гачок є відтягнутим у позицію пострілу подвійної дії до того, як курок досягає зведеної позиції.