

1. Вогнепальна зброя з легкозамінюваною передньою частиною затвора, що містить раму, яка окреслює викидну камеру, що проходить у подовжньому напрямку, ствол, який має канал, пристосований для приймання патрона вибраного калібру, розташований у рамі, каретку або затвор, пристосований для руху в подовжньому напрямку між передньою та задньою позиціями відносно вищезгаданої рами та вищезгаданого ствола, вищезгадана каретка або затвор окреслює частину затвора, яка має наскрізний подовжній отвір, бойок зривника, який ковзає у подовжньому напрямку у вищезгаданому подовжньому отворі з можливістю ударяння об патрон, коли каретка або затвор перебуває у передній позиції, екстрактор, пристосований таким чином, щоб відповідати потрібному каліброві патрона, та викидач, який закріплений на рамі і входить у вищезгадану викидну камеру, яка **відрізняється** тим, що вищезгадана частина затвора окреслює напівкруглий паз, коаксіальний з вищезгаданим подовжнім отвором, вогнепальна зброя має вставку передньої частини затвора, що включає корпус, який окреслює напівкруглий край, пристосований для вставлення у знімному режимі у вищезгаданий напівкруглий паз, вищезгаданий корпус має бік затвора, який є повернутим до затворної частини рами і має розташований навпроти бік передньої частини затвора, повернутий до виймальної камери, коли край вставки вставлений у паз затвора, а вищезгаданий бік вставки передньої частини затвора пристосований таким чином, щоб відповідати потрібному каліброві патрона.

2. Вогнепальна зброя за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вставка передньої частини затвора також окреслює подовжній проріз викидача, який розташований таким чином і має такий розмір, щоб приймати викидач, коли каретка або затвор рухається у задню позицію.

3. Вогнепальна зброя за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вставка передньої частини затвора також окреслює паз екстрактора, пристосований для приймання вищезгаданого екстрактора.

4. Вогнепальна зброя за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вищезгадана вставка передньої частини затвора також окреслює наскрізний центральний отвір, розташований у корпусі таким чином, щоб перебувати на одній лінії з вищезгаданим подовжнім отвором у вищезгаданій частині затвора, коли край вставки є вставленим у напівкруглий паз.

5. Вставка передньої частини затвора для забезпечення легкозамінюваної передньої частини затвора для затвора або каретки вогнепальної зброї, у якій вищезгадана вставка передньої частини затвора має корпус, який має подовжню вісь і окреслює напівкруглий край, розташований навколо вищезгаданої осі, вищезгаданий корпус окреслює наскрізний отвір уздовж вищезгаданої осі, вищезгадана вставка передньої частини затвора окреслює подовжній проріз викидача крізь вищезгаданий корпус, що проходить паралельно вищезгаданій осі, а вищезгадана вставка передньої частини затвора також окреслює паз екстрактора через вищезгаданий напівкруглий край, який проходить перпендикулярно вищезгаданій осі.