

Пристрій, пристосований для електричного з'єднання з контактним вузлом, включає в себе множину паралельних подовжених електричних провідників, кожний з яких пристосований для електричного з'єднання з відповідним електричним контактом контактного вузла, короб, що подовжньо простягається, який включає в себе корпус, множину поперечно рознесених каналів, що подовжньо простягаються, розташованих в корпусі. Кожний канал включає в себе відповідний лицьовий відкритий кінець для прийому відповідного одного з контактів, подовжений отвір, що подовжньо простягається, для прийому контактного вузла, що дозволяє контактному вузлу обертатися для просування тим самим відповідного одного з контактів між першим і другим тілами відповідних електричних провідників. Кожний з електричних провідників включає в себе: перше подовжене тіло, що подовжньо простягається, для обмеження по суті плоскої поверхні контакту і протилежної лицьової поверхні, яке включає в себе перший і другий краї, що подовжньо простягаються в протилежних напрямках, і друге подовжене тіло, що подовжньо простягається, яке знаходиться в електричному з'єднанні з першим тілом і яке простягається перпендикулярно від першого краю назад вздовж по суті всієї плоскої поверхні контакту для утворення другої поверхні контакту, яка розташована навпроти плоскої поверхні між першим і другим краями.