

1. Спосіб виготовлення кільця для уловлюючої сітки, призначеної для використання у пристроях для захисту від падіння каміння або лавин, в якому дріт або джгут (2) підводять приблизно в напрямку осі та вигинають з утворенням кільця (1) з кількома витками, який **відрізняється** тим, що дріт або джгут (2) проводять через принаймні один наскрізний отвір (4') елемента (3, 4), виконаний у формі замкнутого кола, згинають в кільце (1) та проводять через зазначений елемент при кожному згинанні, доки отвори (4') елементів (3, 4) не будуть заповнені дротом чи джгутом (2).
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що дріт або джгут (2) пропускають через отвори у двох протилежно розташованих елементах (3, 4).
3. Спосіб за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що дріт або джгут (2) пропускають принаймні через один елемент (3, 4) і через кілька раніше виготовлених кілець (1') уловлюючої сітки (10).
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що по закінченні проведення дроту (2) принаймні один елемент (3, 4) стискають.
5. Уловлююча сітка, зокрема, для використання у пристроях для захисту від падіння каміння або лавин, що виконана у вигляді взаємно зачеплених кілець (1), які містять мінімум один дріт чи джгут (2), сформований у вигляді кількох витків, причому передбачено принаймні один засіб для утримання витків разом в радіальному напрямку, яка **відрізняється** тим, що засіб для утримання витків разом в радіальному напрямку являє собою принаймні один елемент (3, 4) у формі замкнутого кола із наскрізним отвором (4'), крізь який проходить при кожному згинанні дріт або джгут (2).
6. Уловлююча сітка за п. 5, яка **відрізняється** тим, що вільні кінці (2а, 2b) дроту або джгута (2) знаходяться біля одного елемента (3, 4) по обидві сторони від цього елемента (4).
7. Уловлююча сітка за п. 5 або 6, яка **відрізняється** тим, що принаймні одне зазначене кільце або інший елемент (3, 4), що має замкнуту форму, виготовлений з алюмінію або його сплаву.
8. Уловлююча сітка за п. 5 або 6, яка **відрізняється** тим, що принаймні один елемент (3, 4) виготовлений з міді або її сплаву, сталі чи іншого металу або пластмаси.
9. Уловлююча сітка за будь-яким з попередніх пп. 5-8, яка **відрізняється** тим, що принаймні один зазначений елемент (3, 4) має такий внутрішній діаметр, що попередньо задана кількість витків дроту приблизно заповнює внутрішній простір (4') кільця.
10. Уловлююча сітка за будь-яким з попередніх пп. 5-9, яка **відрізняється** тим, що зазначене кільце (1) обвите кількома, а більш прийнятно - чотирма сусідніми кільцями (1').