

1. Сільськогосподарська машина для скошування рослин на корені, яка складається з самохідного шасі (1; 34), з яким з'єднаний щонайменше один робочий агрегат (2, 3; 49, 50) фронтального навішення, розташований під час роботи попереду самохідного шасі (1; 34) у напрямку (6; 51) його руху, і щонайменше два робочих агрегати (4, 5; 35, 36) бічного навішення, розташовані під час роботи з обох боків від зони (30) захоплення робочого(их) агрегату(ів) (2, 3; 49, 50) фронтального навішення і позаду робочого(их) агрегату(ів) (2, 3; 49, 50) фронтального навішення, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5; 35, 36) бічного навішення з'єднані з несучими стійками (14, 15; 39, 40), шарнірно встановленими на самохідному шасі (1; 34) і призначеними для переміщення робочих агрегатів (4, 5; 49, 50) бічного навішення щонайменше в одне робоче положення на рівні передніх коліс (26, 27; 37, 38) і в складене транспортне положення, при цьому самохідне шасі (1; 34) має кабіну водія (22; 41), виконану з можливістю переміщення вперед або назад на самохідному шасі (1; 34).
2. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка **відрізняється** тим, що кабіна водія (41) самохідного шасі (34) виконана з можливістю повороту на 180° навколо вертикальної поворотної опори (52) для полегшення приведення робочих агрегатів (35, 36) бічного навішення в транспортне положення і для забезпечення руху самохідного шасі (34), коли робочі агрегати (49, 50) фронтального навішення і робочі агрегати (35, 36) бічного навішення знаходяться у транспортному положенні, у напрямку (53) транспортування, протилежному напрямку (51) руху під час роботи.
3. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка **відрізняється** тим, що кабіна водія (22) самохідного шасі (1) виконана з можливістю переміщення по полозах (23, 24) уздовж самохідного шасі (1), для полегшення приведення бічних робочих агрегатів (4, 5) у робоче і/чи транспортне положення і забезпечення гарного огляду при керуванні самохідним шасі (1).
4. Сільськогосподарська машина за п. 3, яка **відрізняється** тим, що кабіна водія (22) має засоби керування, при цьому робочі агрегати (2, 3; 4, 5) розташовані в транспортному положенні, у напрямку (33) транспортування, протилежному напрямку (6) руху, що відповідає напрямку під час роботи у полі.
5. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-4, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5; 35, 36) бічного навішення шарнірно з'єднані за допомогою вертикальних пальців (16; 45, 46) з несучими телескопічними стійками (14, 15; 39, 40), виконаними з можливістю повороту навколо пальців (16; 45, 46).
6. Сільськогосподарська машина за п. 5, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5) бічного навішення виконані з можливістю повороту навколо пальців (16; 45, 46) за допомогою гідравлічних силових циліндрів (17; 47, 48).
7. Сільськогосподарська машина за п. 5 або 6, яка **відрізняється** тим, що несучі телескопічні стійки (14, 15; 39, 40) шарнірно з'єднані із самохідним шасі (1; 34) за допомогою горизонтальних пальців (19; 42).
8. Сільськогосподарська машина за п. 7, яка **відрізняється** тим, що несучі телескопічні стійки (14, 15; 39, 40) виконані з можливістю переміщення навколо горизонтальних пальців (19; 42) за допомогою гідравлічних силових циліндрів (21; 43, 44), шарнірно з'єднаних із стійками (14, 15; 39, 40) та із самохідним шасі (1; 34).
9. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 5-8, яка **відрізняється** тим, що несучі телескопічні стійки (14, 15) шарнірно з'єднані із самохідним шасі (1) за допомогою вертикальних пальців (18), які дозволяють переміщати несучі телескопічні стійки (14, 15) у горизонтальній площині.
10. Сільськогосподарська машина за п. 9, яка **відрізняється** тим, що несучі телескопічні стійки (14, 15) виконані з можливістю переміщення навколо вертикальних пальців (18) за допомогою гідравлічних силових циліндрів (20), шарнірно з'єднаних із стійками (14, 15) та із самохідним шасі (1).
11. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 5-10, яка **відрізняється** тим, що несучі телескопічні стійки (14, 15) шарнірно з'єднані із самохідним шасі (1) на третині висоти задньої частини цього шасі.

12. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 9-11, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5) бічного навішення виконані з можливістю установки у принаймні одне інше робоче положення, розташоване позаду першого робочого положення, розташованого на рівні передніх коліс (26, 27) самохідного шасі (1).

13. Сільськогосподарська машина за п. 12, яка **відрізняється** тим, що інше робоче положення розташоване, якщо дивитися зверху, у зоні між передніми колесами (26, 27) та задніми колесами (31, 32) самохідного шасі (1).

14. Сільськогосподарська машина за п. 12 або 13, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5) бічного навішення виконані з можливістю установки в різні проміжні робочі положення, розташовані між першим робочим положенням, яке знаходиться на рівні передніх коліс (26, 27) самохідного шасі (1), і другим робочим положенням залежно від необхідного переносу мас.

15. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 5-8, яка **відрізняється** тим, що телескопічні стійки (39, 40) розташовані, якщо дивитися зверху, попереду кабіни водія (41) і перпендикулярно відносно самохідного шасі (34) під час роботи.

16. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-15, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5) бічного навішення виконані з можливістю складання в транспортне положення по вертикалі відносно робочої площини.

17. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-15, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (35, 36) бічного навішення виконані з можливістю складання в транспортне положення над та уздовж самохідного шасі (34) у горизонтальному положенні.

18. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-17, яка **відрізняється** тим, що має два робочих агрегати (2, 3; 49, 50) фронтального навішення, які виконані з можливістю складання в транспортне положення по вертикалі відносно робочої площини.

19. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-18, яка **відрізняється** тим, що робочі агрегати (4, 5; 35, 36) бічного навішення і робочі агрегати (2, 3; 49, 50) фронтального навішення мають щонайменше один ріжучий апарат (7) і, у разі потреби, пристрій плющення рослин і/чи валкоутворюючий пристрій (8).

20. Сільськогосподарська машина за кожним з пп. 1-19, яка **відрізняється** тим, що самохідне шасі (1; 34) виконане з можливістю переміщення у двох протилежних напрямках: у напрямку (6; 51) руху для роботи та у напрямку (33; 53) транспортування.