

1. Пельменница-приставка до побутової м'ясорубки, яка містить корпус із завантажувальними бункерами для тіста й начинки, формуючий пристрій, камеру із встановленими в ній з можливістю обертання порожнистим шнеком для подачі тіста та розташованим в його порожнині шнеком для подачі начинки в формуючий пристрій та подільник напівфабрикату, яка **відрізняється** тим, що на задньому торці корпусу пельменниці-приставки по осі завантажувального бункера для тіста жорстко укріплений перехідний штуцер з накидною гайкою, а на передньому кінці корпусу змонтований знімний мундштук зі змінним соплом для формування трубчастої тістової оболонки, всередині штуцера укріплений вхідний кінець мундштука для формування начинки, на внутрішній поверхні котрого виготовлені поздовжні ребра, а на зовнішній поверхні мундштука, котра виступає із штуцера в порожнину бункера, змонтований з можливістю обертання порожнистий шнек для подачі тіста, кінематично з'єднаний з переднім кінцем додаткового шнека для подачі начинки, який змонтований в порожнині мундштука для формування начинки, при цьому на задньому кінці додаткового шнека, по його осі, виготовлений фігурний отвір, відповідний фігурному хвостовику шнека стандартної побутової механічної м'ясорубки, на зовнішній боковій поверхні корпусу, паралельно осі шнеків, жорстко укріплений знімний ділильно-запечатувальний механізм, розміщений у корпусі з консоллю, на кінці якої, перпендикулярно осі сопла, укріплений нерухомий ніж, а відповідний йому рухомий ніж укріплений на Г-подібному кінці важеля, змонтованого шарнірно у корпусі механізму, причому до різальних кромek ножів прилягають заплечики для механічного запечатування окрайків тістової оболонки кулінарних виробів, важіль підпружинений у напрямку розкривання ножів і на осі його шарніра змонтований з можливістю обертання змінний копір, кінематично зв'язаний з важелем і штовхачем, підпружиненим у напрямку протилежному консолі, і на вільному кінці штовхача, з можливістю регулювання місця фіксації на штоці штовхача, жорстко укріплена головка штовхача, при цьому корпус пельменниці-приставки жорстко з'єднаний з різьбовим кінцем корпусу побутової механічної м'ясорубки за допомогою перехідного штуцера та накидної гайки таким чином, що фігурний кінець шнека м'ясорубки з'єднаний коаксіально фігурному отвору додаткового шнека для подачі начинки, а на привідному кінці шнека м'ясорубки укріплена ручка з копіром, траєкторія обертання робочої поверхні якого перетинається з траєкторією зворотно-поступального руху головки штовхача в його кінцевому положенні.