

Контакт бази пожежного сповіщувача, що виконаний для роз'ємного з'єднання з відповідним грибоподібним контактом на сповіщувачі та який має електропровідну та пружну пластину з виступами на торці цієї пластини та з отвором для кріплення її до ізоляційної основи бази, а також з отвором на краю цієї пластини для гвинтового з'єднання з провідниками та елементами шлейфа пожежної сигналізації, на пластині незамкненим прорізом виконана пелюстка, що має форму шахового пішака, кругла головка якої сполучена через прямокутне тіло пелюстки, на якому виконаний перегин, з малою основою пружного плеча, що має форму трапеції, велика основа якого сполучена з пластиною, який **відрізняється** тим, що діаметр круглої головки пелюстки більший за діаметр шляпки відповідного грибоподібного контакту, крім того пелюстка відформована таким чином, що кругла головка, чи її частина, залишається паралельною площині пластини, а перегин на прямокутному тілі пелюстки утворює дугу по формі зовнішньої сторони шляпки відповідного грибоподібного контакту, висота цієї шляпки більше відстані між пластиною та крайньою від пластини точкою цієї дуги, а ширина прямокутного тіла пелюстки більше діаметра ніжки відповідного грибоподібного контакту, але менше діаметра його шляпки.