

1. Лабіринтове ущільнення, яке містить обойму та лабіринт з гребінцями, розташованими на внутрішньому діаметрі обойми, що розділяє порожнину високого і порожнину низького тиску та ротор, яке **відрізняється** тим, що обойму виконано металевою, а частину гребінців - з полімерного матеріалу.
2. Лабіринтове ущільнення за п. 1, яке **відрізняється** тим, що полімерні та металеві гребінці чергуються між собою.
3. Лабіринтове ущільнення за п. 1, яке **відрізняється** тим, що між групами полімерних гребінців виконано по одному металевому гребінцю.
4. Лабіринтове ущільнення за п. 1, яке **відрізняється** тим, що гребінці виконано нахиленими, причому кут нахилу становить до 15°.
5. Лабіринтове ущільнення за п. 4, яке **відрізняється** тим, що полімерні та металеві гребінці чергуються між собою.
6. Лабіринтове ущільнення за п. 1, яке **відрізняється** тим, що як метал використовують алюміній, сталь, бронзу, латунь або сплави.
7. Лабіринтове ущільнення за п. 1, яке **відрізняється** тим, що між полімерними гребінцями виконано серпоподібні лунки.
8. Лабіринтове ущільнення за п. 7, яке **відрізняється** тим, що полімерні гребінці виконано нахиленими, причому кут нахилу становить до 15°.