

1. Упакована ізоляційна продукція (18), що містить ізоляційну продукцію (10), укладену для зберігання або транспортування і розміщену в знімній упаковці (16), причому упаковка (16) містить паропроникну мембрану, яка **відрізняється** тим, що паропроникна мембрана є вибіркоким уповільнювачем випаровування.
2. Упакована продукція за п. 1, у якій проникність для вологих випаровувань вибіркового уповільнювача випаровувань підвищується з підвищенням вологості навколишнього середовища.
3. Упакована продукція за п. 2, у якій паропроникна мембрана містить найлонову плівку.
4. Упакована продукція за п. 1, у якій упаковка містить мішок, а паропроникна мембрана становить 0,1-100 % площі поверхні мішка.
5. Упакована продукція за будь-яким із пп. 1-4, у якій ізоляційна продукція містить щонайменше один ізоляційний мат (8), що має лицьовий шар (6), причому ізоляційний мат (8) прикріплений у рулоні або в складеному вигляді стрічкою (14), яка розташована навколо ізоляційного мата (8) і контактує з лицьовим шаром (6), при цьому стрічка (14) містить водорозчинний клей або клей, що активується водою.
6. Упакована продукція за п. 5, у якій лицьовий шар містить ФПКП- або ППКП-шар.
7. Упакована продукція за п. 1, у якій знімна упаковка є неперфорованою.
8. Спосіб упаковки ізоляційної продукції (10), при якому забезпечують щонайменше одну ізоляційну продукцію (10) в рулонах або в складеному вигляді для зберігання або транспортування, вміщують ізоляційну продукцію (10) в упаковку (16), яка видаляється і яка містить паропроникну мембрану, яка є вибіркоким уповільнювачем випаровувань і закривають упаковку (16).