

Винахід належить до пристрою для обтягування рукавної плівкою або плівковою оболонкою комплекту товарів. В даному пристрої для збирання рукавної плівки передбачено принаймні два роликові пристрої, відповідно принаймні із одним накопичувальним роликом і принаймні із одним опорним роликом. Накопичувальні ролики і опорні ролики розташовані під час збирання в положенні збирання, в якому рукавна плівка контактує із зовнішнього боку із накопичувальними роликами і з внутрішньої сторони із опорними роликами. Під час збирання тільки один опорний ролик кожного роликового пристрою контактує з рукавною плівкою і розташовується тут під горизонтальною базовою площиною В роликового пристрою. Передбачений пристрій для обтягування, за допомогою якого рукавна плівка натягується поверх комплекту товарів після збирання, в якому роликові пристрої встановлені у напрямку обтягування. Пристрій для обтягування має принаймні два направляючі елементи, через яких прямує рукавна плівка, яка розпрямляється під час обтягування. Принаймні під час розпрямлення кінця рукавної плівки опорний ролик кожного роликового пристрою контактує із внутрішньою стороною рукавної плівки і розташовується тут в розпрямляючому положенні над горизонтальною базовою площиною В роликового пристрою. Винахід забезпечує точне і кероване розміщення кінця рукавної плівки на комплекті товарів або палеті.