

Несучий модуль (10) для полярних резисторів ступеневого перемикача містить:  
несучу ділянку (11) для принаймні одного полярного резистора;  
першу стикувальну ділянку (13);  
сумісною з першою стикувальною ділянкою другу стикувальну ділянку (14).

Несучий каркас (19) для полярних резисторів ступеневого перемикача містить:  
два подібних несучих модулі, які зістиковані таким чином, що друга стикувальна ділянка першого несучого модуля принаймні частково прилягає до першої стикувальної ділянки другого несучого модуля.

Кріпильний елемент (24) для полярних резисторів (22) містить:  
дві електропровідних приймальних ділянки (25), у кожній із яких виконаний приймальний отвір (27) для одного з виводів (23) полярного резистора (22);  
електропровідну з'єднувальну ділянку (26), яка механічно та електрично з'єднує між собою обидві приймальних ділянки (25);  
першу деталь (28.1), яка охоплює першу приймальну ділянку (25.1) і прилеглий до неї перший елемент з'єднувальної ділянки (26);  
другу деталь (28.2), яка охоплює другу приймальну ділянку (25.2) і прилеглий до неї другий елемент з'єднувальної ділянки (26);  
причому  
перший і другий елементи виконані як елементи штекерного з'єднання.