

Шибєрний затвор (10) контейнера, призначеного для утримування розплавленого металу, забезпечений корпусною частиною (1), яка може бути прикріплена до контейнера, та рухомим вузлом (2), що може бути переміщений у його поздовжньому напрямку, в корпусну частину та в рухомий вузол може бути встановлена вогнестійка плита (4 або 5). Рухомий вузол (2) підтримується за допомогою багатьох утримуючих засобів (6а, 6b; 7а, 7b), прикріплених до корпусної частини (1) перпендикулярно до рухомого вузла таким чином, що він може переміщуватися в поздовжньому напрямку. Утримуючі засоби (6а, 6b; 7а, 7b) індивідуально роз'ємно прикріплені до корпусної частини (1) так, що у закритому стані шибєрного затвору (10) вони можуть бути вивільнені від корпусної частини (1) майже в будь-якому положенні рухомого вузла (2). Таким чином, у разі поломки стає можливим відкривання рухомого вузла без необхідності руйнування утримуючих засобів та/або інших частин. Крім того, корпусна частина (1) має стінки (8, 9), які проходять поряд з плитою (4, 5) в поздовжньому напрямку, і мають виступи (10а, 10b), які направлені убік, і в яких можуть бути розміщені підшипники (12) окремих утримуючих засобів (6а, 6b; 7а, 7b).