

Замок с передвижными пластинами с ключом, который имеет корпус (1) замка, ключ (8) в нем, замковый язык (3), который установлен с возможностью перемещения вперед и назад и имеет замыкающий выступ (4) или подобный ему элемент; набор передвижных пластин, установленных с возможностью перемещения ключом (5) и имеющих замыкающий канал для взаимодействия с замыкающим выступом (4) и для управления перемещением замкового языка (3), который имеет по крайней мере первое (5a) и второе (5b) ответвления, расположенные поперек по отношению к направлению перемещения замкового языка, а также третье ответвление (5c), которое соединяет их, а лапка (8b) ключа имеет для каждой передвижной пластины комбинационную поверхность (8с), которая при повороте ключа в замке перемещает передвижную пластину (5) в направлении первого (5a) и второго (5b) ответвлений для выбора замыкающей комбинации. Лапка (8b) ключа имеет направляющий элемент (8a), который взаимодействует с замковым языком (3) так, что на конечной стадии выборочного перемещения передвижной пластины (5) он в то же время направляет замыкающий выступ (4) в третье ответвление (5с) замыкающего канала, с тем, что третье ответвление (5с) замыкающего канала имеет по крайней мере одно направляющее средство (5f, 5g), которое предотвращает перемещение замыкающего выступа (4) по третьему ответвлению (5с), если комбинационная поверхность ключа является некорректной.