

1. Контейнер, в отворі якого розміщено насосний засіб для випуску рідкого вмісту контейнера, з власною трубчастою вставкою (3), яка щільно спирається на внутрішню стінку отвору (2) контейнера і має дно (5), що закривається у вихідному положенні і відкривається перед активізацією насосного засобу (6) за допомогою переміщення передньої всмоктувальної частини насосного засобу (6), що входить у вставку (3) і щільно розміщується на внутрішній стінці вставки (3) своєю обводовою периферичною стінкою (27), який **відрізняється** тим, що приймальна камера (15) для активної речовини, що відділена від рідкого вмісту контейнера перед відкриванням дна і потрапляє до нього після відкривання, розташована всередині вставки (3) над її дном (5).
2. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 1, який **відрізняється** тим, що дно (5) вставки (3) має обводову канавку (30).
3. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що обводова периферична стінка (27) кінцевої ділянки насосного засобу (6) має трубчастий виступ (28), який розташований на одній лінії з канавкою (30) дна (5) і має косий зріз.
4. Контейнер з насосним засобом згідно з будь-яким з пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що має на своєму зовнішньому боці додаткову обводову периферичну стінку, що утворює частину зовнішнього ковпачка (16), який охоплює принаймні нижню частину контейнера (1), а частина (23) корпусу насосного засобу (6) виконана з можливістю аксіального зміщення для взаємодії з обводовою периферичною стінкою (16).
5. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 4, який **відрізняється** тим, що зовнішній ковпачок (16) має на своєму верхньому краї виступаючий назовні кільцевий буртик (18), а частина (23) корпусу має на своєму нижньому краї виступаючий всередину кільцевий буртик (25).
6. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 5, який **відрізняється** тим, що кільцевий буртик (17) зовнішнього ковпачка (16) або кільцевий буртик (25) частини (23) корпусу виконаний трохи більшого радіального розміру таким чином, що він спирається, під дією навантаження, на стінку частини (23) корпусу або зовнішнього ковпачка (16), причому останній має, з віддаленням по осі від кільцевого буртика, обводову канавку (27а) для фіксації іншого кільцевого буртика на місці.
7. Контейнер з насосним засобом згідно з будь-яким з пп. 1-6, який **відрізняється** тим, що розміщений в зовнішньому ковпачку (31), який має нарізку (34), на яку нагвинчено частину (35) корпусу насосного засобу (6).
8. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 7, який **відрізняється** тим, що нарізка (33, 34) зовнішнього ковпачка (31) і частини (35) корпусу є самофіксовною в загвинченому вперед до кінця положенні.
9. Контейнер з насосним засобом згідно з п. 7 або 8, який **відрізняється** тим, що розміщений у зовнішньому ковпачку (31) з можливістю обертання разом з ним.