

1. Кодова захисна пломба з захисною кришкою (6), що складається з охоплюючої частини (2), нитки (10), охоплюваної частини (4), яка має корпус з поздовжніми вирізами (24), (26) і (28), (30), з'єднаними отвором (22) в центрі та каналом (18) в нижній частині охоплюваної частини (4), яка **відрізняється** тим, що охоплювана частина (4) має захисну кришку (6) з отвором (20) зверху, де сходяться обидва поздовжні вирізи, а захисна кришка (6) встановлена з можливістю захоплювання охоплюючої частини (2) пломби, коли охоплювана частина встановлюється в отвір (34) охоплюючої частини (2).
2. Захисна пломба за п. 1, яка **відрізняється** тим, що на корпусі охоплюваної частини (4) є дві пари зубців (14) та (16), симетрично розташовані по обидва нижні боки корпусу, при цьому пара довших зубців (14) розташована в центрі, пара коротших (16) - в нижній частині корпусу, а вершини зубців відхилені на 3 - 8° від осі корпусу.
3. Захисна пломба за пп. 1 і 2, яка **відрізняється** тим, що виріз (34) на охоплюючій частині (2) має дві пари виступів (36) і (38), які розташовані з можливістю встановлення їх на вершини зубців (14) і (16) при встановленні охоплюваної частини (4) в отвір (34) охоплюючої частини (2), а охоплююча частина (2) забезпечена на вході нахиленою плоскою частиною, призначеною для встановлення на неї корпусу охоплюваної частини (4).
4. Захисна пломба за пп. 1 - 3, яка **відрізняється** тим, що обидві пари зубців (14) і (16) розташовані з можливістю нахилу в напрямку центру, при встановленні охоплюваної частини (4) в отвір (34) охоплюючої частини (2) і їх обпирання на виступи (36) і (38).
5. Захисна пломба за пп. 1 і 2, яка **відрізняється** тим, що в охоплюваній частині (4) закріплено захисний дріт (32), вільний кінець якого (50) призначений для зачеплення за предмет, що має запечатуватись, а захисний дріт має металевий дріт-основу (32), навколо якої спіралью накручено і закріплено тонку металеву нитку (40).
6. Захисна пломба за п. 1, яка **відрізняється** тим, що на верхній частині захисної кришки (6) і вузьких бокових частинах охоплюючої частини (2) виконано вирізи (54) і (52), які перешкоджають зісковзуванню пальців при встановленні охоплюваної частини (4) у охоплюючу частину (2).
7. Захисна пломба за пп. 1 - 6, яка **відрізняється** тим, що охоплююча частина (2), охоплювана частина (4) і нитка (10) виготовлені з прозорого матеріалу, який забезпечує видимість спроб злонавісного відкриття пломби та неправильного її встановлення.