

1. Огорожа, що містить несучий каркас та скріплене з ним робоче полотно, виконані з металу, покритого захисним полімерним покриттям, яка **відрізняється** тим, що як матеріал для полімерного покриття використовують поліефір, причому між захисним покриттям і металом розташований щонайменше один додатковий захисний шар з цинку або на основі цинку товщиною не менше 80 мікрон.
2. Огорожа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що товщина захисною полімерного покриття складає не менше 80 мікрон.
3. Огорожа за п. 1 або п. 2, яка **відрізняється** тим, що шар з цинку або на основі цинку одержують шляхом гальванічного покриття або гарячого цинкування.
4. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 3, яка **відрізняється** тим, що шар на основі цинку додатково містить елементи з ряду: алюміній, кремній, марганець, цирконій або їх суміш.
5. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 4, яка **відрізняється** тим, що захисне поліефірне покриття одержують шляхом напилювання під піском або електростатичного напилювання.
6. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 5, яка **відрізняється** тим, що робоче полотно виконане у вигляді решітки або сітки.
7. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 6, яка **відрізняється** тим, що несучий каркас сформований із прямолінійних стійок, жорстко з'єднаних з робочим полотном.
8. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 7, яка **відрізняється** тим, що робоче полотно виконано з окремих зварних секцій, жорстко з'єднаних між собою.
9. Огорожа за п. 8, яка **відрізняється** тим, що гратчасте або сігчасте робоче полотно кожної секції містить замкнуте по периметру контурне обрамлення з профілю квадратного або круглого, або трикутного перерізу.
10. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 9, яка **відрізняється** тим, що сігчасте робоче полотно містить один або декілька рядів, які виступають у напрямку, перпендикулярному поверхні полотна, утворюючи у перерізі трапецію або трикутник.
11. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 10, яка **відрізняється** тим, що вертикальні елементи сігчастого або гратчастого полотна виступають вільно зверху і/або знизу полотна.
12. Огорожа за п. 11, яка **відрізняється** тим, що вертикальні елементи сігчастого або гратчастого полотна, що виступають вільно зверху, розташовані під нахилом до полотна.
13. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 12, яка **відрізняється** тим, що робоче полотно складається з двох різновеликих частин, розташованих одна до одної під кутом, не меншим як 130° .
14. Огорожа за п. 13, яка **відрізняється** тим, що менша з частин виконана у вигляді двох нахилених у різні сторони фрагментів з утворенням фігури V-подібної форми.
15. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 14, яка **відрізняється** тим, що вона додатково оснащена сигналізацією і вібродатчиками.