

1. Огорожа, що містить несучий каркас та скріплене з ним робоче полотно виконані, з металу покритого захисним полімерним покриттям, яка відрізняється тим, що як матеріал для полімерного покриття використовують полієфір, причому між захисним покриттям і металом розташований щонайменш один додатковий захисний шар з цинку, або на основі цинку товщиною не менше 80 мікрон.
2. Огорожа за п. 1, яка відрізняється тим, що товщина захисною полімерного покриття складає не менше 80 мікрон.
3. Огорожа за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що шар з цинку, або на основі цинку одержують шляхом гальванічного покриття або гарячого цинкування.
4. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 3, яка відрізняється тим, що шар на основі цинку додатково містить елементи з ряду: алюміній, кремній, марганець, цирконій або їх суміш.
5. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 4, яка відрізняється тим, що захисне полієфірне покриття одержують шляхом напилювання під піском або електростатичного напилювання.
6. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 5, яка відрізняється тим, що робоче полотно виконане у вигляді решітки або сітки.
7. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 6, яка відрізняється тим, що несучий каркас сформований із прямолінійних стійок, жорстко з'єднаних з робочим полотном.
8. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 7, яка відрізняється тим, що робоче полотно виконано з окремих зварних секцій, жорстко з'єднаних між собою.
9. Огорожа за п. 8, яка відрізняється тим, що ґратчасте або сітчасте робоче полотно кожної секції містить замкнуте по периметру контурне обрамлення з профілю квадратного або круглого, або трикутного перетину.
10. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 9, яка відрізняється тим, що сітчасте робоче полотно містить один або декілька рядів, які виступають у напрямку, перпендикулярному поверхні полотна, утворюючи у перетині трапецію або трикутник.
11. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 10, яка відрізняється тим, що вертикальні елементи сітчастого або ґратчастого полотна виступають вільно зверху і/або знизу полотна.
12. Огорожа за п. 11, яка відрізняється тим, що вертикальні елементи сітчастого або ґратчастого полотна, що виступають вільно зверху розташовані під нахилом до полотна.
13. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 12, яка відрізняється тим, що робоче полотно складається з двох різновеликих частин, розташованих одна до одної під кутом, не меншим як 130° .
14. Огорожа за п. 13, яка відрізняється тим, що менша з частин виконана у вигляді двох нахилених у різні сторони фрагментів з утворенням фігури V - подібної форми.
15. Огорожа за будь-яким з пп. 1 - 14, яка відрізняється тим, що вона додатково оснащена сигналізацією і вібродатчиками.