

1. Спосіб обробки тютюну, зокрема тютюну Burley, який включає такі стадії:

- обробка тютюну, переважно листків тютюну, домішками (casing), які переважно містять цукор,
- теплова обробка обробленого домішками тютюну насиченою парою, причому перед обробкою парою вологість тютюну становить від 15% до 25%, після обробки парою вологість тютюну становить від 15% до 25%, а температура тютюну становить від 80°C до 115°C.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що час дії пари на тютюн становить від 0,1 хвилини до 10 хвилин.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що відношення мас використаної пари і обробленого тютюну становить від 0,1 до 0,5.

4. Спосіб за одним із пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що теплову обробку здійснюють в паровому тунелі.

5. Спосіб за п. 4, який **відрізняється** тим, що тиск пари перед подачею в паровий тунель становить від 2 до 12 бар.

6. Спосіб за п. 5, який **відрізняється** тим, що тиск пари перед подачею в паровий тунель становить від 4 до 10 бар.

7. Спосіб за одним із пп. 1-6, який **відрізняється** тим, що після закінчення обробки парою тютюн охолоджують і обробляють в барабані ароматичними речовинами (Topdressing).