

1. Мірчий жіночий жакет, що складається з трьох окремих основних частин - лівої й правої пілочок і спинки, що зшиті між собою по лініях плечових швів і з'єднані за допомогою магнітних застібок з мірчими стрічками, закріпленими горизонтально вздовж ліній бічних швів жакета на рівні горизонтальних конструктивних ліній – грудних, пахових, талії, стегон, сідниць і біля нижнього відрізного краю й по лінії напівзаносу пілочок на рівні нижнього поперечного краю кокеток пілочок, талії й біля лінії викоту горловини, при цьому всі застібки однотипні та виконані, наприклад, з постійного магніту й магнітного матеріалу чи зі стрічки-реп'яха, одна частина застібки скріплена з мірчою стрічкою, що закріплена до однієї з деталей жакета, що з'єднуються, а відповідна частина застібки закріплена поруч із направляючим хомутиком на другій з'єднуваній деталі жакета, застібки виконані з можливістю змінювати відстань між окремими деталями й частинами жакета й при цьому надійно та точно фіксувати їх взаєморозташування й відхилення від початкового положення, поверхні основних частин жакета розчленовані на окремі деталі по горизонтальних конструктивних лініях на кокетки й нижні частини пілочок і спинки, а по вертикальних конструктивних лініях - на вертикальні смуги нижньої частини пілочок і спинки й відрізнi бочки, при цьому поперечний край кокеток і верхній поперечний край вертикальних смуг нижньої частини пілочок розташований по горизонтальній лінії опуклостей грудних залоз, а поперечний край кокетки й верхній поперечний край вертикальних смуг нижньої частини спинки - по горизонтальній лінії опуклостей лопаток, деталі пілочок - відрізнi бочки й суміжні вертикальні смуги нижніх частин пілочок, зшиті одна з одною по вертикальних лініях пришивання відрізнiх бочків від рівня нижніх горизонтальних ділянок пройм, що проходять по поперечному верхньому краю пілочок, до рівня талії, а незшиті суміжні сторони смуг і бочків з'єднані застібками, що закріплені горизонтально вздовж ліній пришивання відрізнiх бочків, на відстані 10 і 20 см нижче рівня талії, кокетки з'єднані з вертикальними смугами нижніх частин пілочок застібками, що закріплені вертикально на поперечних краях кокеток пілочок і верхніх поперечних краях вертикальних смуг нижніх частин пілочок по вертикальних конструктивних лініях напівзаносу опуклостей грудних залоз і по лініях пройм, вертикальні смуги нижніх частин пілочок з'єднані між собою застібками, що закріплені горизонтально вздовж ліній членування смуг, які проходять по вертикальних конструктивних лініях опуклостей грудних залоз, на рівні горизонтальних конструктивних ліній - нижньої основи грудних залоз, талії, стегон, сідниць, біля нижнього відрізного краю й верхнього поперечного краю смуг пілочок, деталі спинки зшиті по середній лінії кокетки, від поперечного краю кокетки в напрямку горловини на довжину 5 см, а вертикальні смуги нижньої частини спинки - від верхнього поперечного краю до рівня талії, суміжні деталі спинки з'єднані застібками, що закріплені горизонтально по середній лінії на рівні сьомого шийного хребця і на 10 і 20 см нижче рівня талії, кокетка спинки з'єднана з нижньою частиною спинки застібками, розташованими вертикально та закріпленими на поперечному краю кокетки спинки й верхньому поперечному краю вертикальних смуг нижньої частини спинки по вертикальних конструктивних лініях пройм, опуклостей лопаток і середній лінії, який **відрізняється** тим, що пілочки зі спинкою зшиті по лініях плечових швів на довжину по 3 см від лінії викоту горловини, а незшиті суміжні краї кокеток пілочок і спинки з'єднані один з одним відомими застібками з мірчими стрічками, закріпленими перпендикулярно лініям плечових швів біля зовнішнього кінця плечових зрізів кокеток пілочок і спинки, кокетки пілочок розчленовані по вертикальних конструктивних лініях опуклостей грудних залоз від ліній плечових швів до поперечного краю кокеток, при цьому поперечний край кокеток пілочок розташований на 1,5 см вище горизонтальної конструктивної лінії опуклостей грудних залоз, а верхній поперечний край вертикальних смуг нижньої частини пілочок - на 1,5 см нижче, кокетка спинки й вертикальні смуги нижньої частини спинки розчленовані по вертикальних конструктивних лініях опуклостей лопаток від ліній плечових швів до рівня талії, при цьому верхній поперечний край вертикальних смуг нижньої частини спинки розташований по горизонтальній конструктивній лінії опуклостей лопаток, а поперечний край кокетки спинки - на 3 см вище, членування спинки по середній лінії виконано від нижнього відрізного краю спинки до відмітки, розташованої на 18 см вище лінії талії, деталі кокеток пілочок і спинки зшиті по вертикальних конструктивних лініях опуклостей грудних залоз і лопаток відповідно, на довжину по 3 см від ліній плечових швів пілочок і спинки, при цьому незшиті сторони суміжних деталей кокеток з'єднані застібками, що закріплені горизонтально по лініях членування біля поперечного краю кокеток і на 2/3 довжини незшитих сторін від поперечного краю деталей кокеток, а суміжні сторони членування вертикальних смуг нижньої частини спинки з'єднані застібками, що закріплені горизонтально по лініях членування біля верхнього поперечного краю вертикальних смуг і на 2/3 довжини ліній членування від верхнього поперечного краю смуг спинки, по середній лінії спинки на рівні талії горизонтально закріплена застібка.

2. Спосіб зняття мірок мірчим жіночим жакетом, який полягає в тому, що мірчі стрічки всіх застібок мірчого жакета виставляють і застібають на нульові позначки, і в такому вигляді мірчий жакет надягають на жінку, при цьому спочатку розстібають, а потім уже на жінці застібають, виставивши на нульові позначки мірчі стрічки застібок, що закріплені по вертикальній конструктивній лінії напівзаносу переду жакета, далі розстібають або послабляють мірчі стрічки застібок, що з'єднують опорну частину жакета, а саме кокетки пілочок і спинки, з його нижньою частиною, а саме смугами нижньої частини пілочок, бочками й нижньою частиною спинки, при необхідності послабляють інші мірчі стрічки, забезпечивши при цьому вільне прилягання жакета до фігури жінки, сполучають конструктивну лінію талії жакета з талією жінки в гіпотетичній горизонтальній площині та виставляють баланс нижньої частини жакета на фігурі жінки, потім фіксують його за допомогою мірчих стрічок застібок, закріплених по периметру лінії талії жакета, далі за фігурою жінки застібають мірчі стрічки застібок, що закріплені по всіх конструктивних вертикальних лініях - бочків і нижніх частин пілочок і спинки, домагаючись при цьому повного прилягання деталей нижньої частини жакета до фігури жінки, потім виставляють середню конструктивну лінію кокетки спинки по шийному відділу хребта жінки, при цьому розстібають мірчу стрічку застібки, закріпленої на середній лінії кокетки спинки, розташовують застібку на рівні сьомого шийного хребця, а плечові шви жакета сполучають з лініями плечових схилів фігури, при цьому, у разі необхідності, встановлюють плечові подушки, потім застібають застібку, виставлену на рівні сьомого шийного хребця, та застібки, що з'єднують опорну частину жакета з нижньою його частиною, при цьому спочатку застібають мірчі стрічки застібок, що закріплені безпосередньо ліворуч і праворуч біля середньої лінії спинки, потім мірчі стрічки застібок, що закріплені на лівій і правій пілочках безпосередньо біля конструктивної лінії напівзаносу, далі попарно застібають інші застібки, що закріплені на нижньому поперечному краю кокеток спинки й пілочок, при цьому щоразу застібають застібки спочатку на спинці, а потім на пілочках, дотримуючись такого порядку застібання - від середньої лінії й лінії напівзаносу в напрямку лівої та правої сторін жакета, після чого уточнюють положення тих чи інших мірчих стрічок застібок, домагаючись повного прилягання деталей і частин жакета до фігури жінки, який **відрізняється** тим, що

знімають мірки та величини розхилів виточок на додаткових членуваннях поверхні мірчого жакета в наступній послідовності: при виставлянні балансу жакета і його фіксації застібають у тому числі мірчу стрічку, що розташована на лінії талії по середній конструктивній лінії спинки, при припасуванні нижньої частини жакета до фігури жінки по вертикальних конструктивних лініях застібають застібки, що розташовані по вертикальних конструктивних лініях опуклостей лівої і правої лопаток, потім, при припасуванні опорної частини мірчого жакета до фігури жінки, спочатку застібають застібки, що закріплені на середній лінії кокетки спинки й на лініях плечових швів, узгодивши положення лівого і правого плечей та їхню форму з фігурою жінки, а потім застібають застібки, що закріплені на вертикальних конструктивних лініях опуклостей лопаток кокетки спинки, відповідно до форми опуклостей лопаток, далі сполучають лінію напівзаносу кокеток пілочок із середньою лінією переду фігури жінки і відповідно до положення й форми опуклостей грудних залоз застібають мірчі стрічки застібок, що закріплені на вертикальних лініях членування кокеток пілочок, які проходять по вертикальних конструктивних лініях опуклостей грудних залоз.