

1. Кабель електричний, що містить концентрично розташовані внутрішній однодротовий або багатодрововий алюмінієвий провідник з ізоляцією з полівінілхлоридного пластикату, зовнішній провідник, виконаний у вигляді повива з окремих алюмінієвих дротів, з подовжньо укладеним сталевим несучим тросом, ізоляційну захисну оболонку, який **відрізняється** тим, що в зовнішньому провідникові повив з окремих дротів накладений хвильовим скручуванням і обмотаний скріплюючим елементом.
2. Кабель по п. 1, який **відрізняється** тим, що у внутрішньому багатодрововому провідникові принаймні центральний дріт додатково покритий нагрівостійким мастилом.
3. Кабель по п. 2, який **відрізняється** тим, що внутрішній багатодрововий провідник виконаний ущільненим.
4. Кабель по будь-якому із пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що скріплюючий елемент виконаний у вигляді синтетичної стрічки, наприклад, з поліпропілену або лавсану.
5. Кабель по будь-якому із пп. 1-4, який **відрізняється** тим, що сталеві дроти у несучому тросі виконані оцинкованими.
6. Кабель по будь-якому із пп. 1-5, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння.
7. Кабель по будь-якому із пп. 1-5, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованих полівінілхлоридного пластикату або термопластичного поліетилену.
8. Кабель по будь-якому із пп. 1-5, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованого зшитого поліетилену.
9. Кабель електричний, що містить концентрично розташовані внутрішній багатодрововий алюмінієвий провідник, зміцнений сталевим дротом, ізоляцію з полівінілхлоридного пластикату, зовнішній провідник, виконаний у вигляді повива з окремих алюмінієвих дротів, і ізоляційну захисну оболонку, який **відрізняється** тим, що в зовнішньому провідникові повив з окремих дротів накладений хвильовим скручуванням і обмотаний скріплюючим елементом.
10. Кабель по п. 9, який **відрізняється** тим, що у внутрішньому багатодрововому провідникові принаймні центральний дріт додатково покритий нагрівостійким мастилом.
11. Кабель по п. 10, який **відрізняється** тим, що внутрішній багатодрововий провідник, зміцнений сталевим дротом, виконаний ущільненим.
12. Кабель по будь-якому із пп. 9-11, який **відрізняється** тим, що скріплюючий елемент виконаний у вигляді синтетичної стрічки, наприклад, з поліпропілену або лавсану.
13. Кабель по будь-якому із пп. 9-12, який **відрізняється** тим, що сталевий дріт у внутрішньому провідникові виконаний оцинкованим.
14. Кабель по будь-якому із пп. 9-13, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння.
15. Кабель по будь-якому із пп. 9-13, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованих полівінілхлоридного пластикату або термопластичного поліетилену.
16. Кабель по будь-якому із пп. 9-13, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованого зшитого поліетилену.
17. Кабель електричний, що містить концентрично розташовані внутрішній однодротовий або багатодрововий провідник з алюмінієвих дротів з ізоляцією з полівінілхлоридного пластикату, зовнішній провідник, виконаний у вигляді повива з алюмінієвих, що чергуються, і сталевих дротів, який **відрізняється** тим, що в зовнішньому провідникові повив з алюмінієвих, що чергуються, і сталевих дротів накладений хвильовим скручуванням і обмотаний скріплюючим елементом.
18. Кабель по п. 17, який **відрізняється** тим, що у внутрішньому багатодрововому провідникові принаймні центральний дріт додатково покритий нагрівостійким мастилом.
19. Кабель по п. 18, який **відрізняється** тим, що внутрішній багатодрововий провідник виконаний ущільненим.
20. Кабель по будь-якому із пп. 17-19, який **відрізняється** тим, що скріплюючий елемент виконаний у вигляді синтетичної стрічки, наприклад, з поліпропілену або лавсану.
21. Кабель по будь-якому із пп. 17-20, який **відрізняється** тим, що сталеві дроти в зовнішньому провіднику виконані оцинкованими.
22. Кабель по будь-якому із пп. 17-21, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння.
23. Кабель по будь-якому із пп. 17-21, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованих полівінілхлоридного пластикату або термопластичного поліетилену.
24. Кабель по будь-якому із пп. 17-21, який **відрізняється** тим, що захисна оболонка виконана з світлостабілізованого зшитого поліетилену.