

1. Захисний засіб робочої площадки для обслуговування печей коксової батареї, що включає стійки, установлені по краях робочої площадки, засоби огороження, які закріплені на зазначених стійках, направляючі блоки і натяжні пристрої, який **відрізняється** тим, що засоби огороження виконані у вигляді не менше трьох паралельно розташованих довгомірних гнучких елементів, закріплених за допомогою натяжних пристроїв на стійках з рівномірним зсувом зверху вниз у напрямку зовнішньої сторони робочої площадки і взаємодіючих з направляючими блоками, що симетрично встановлені на протилежних сторонах обслуговуючої машини, причому зазначені блоки встановлені попарно у вертикальній площині, верхні з яких розміщені на рівнях, що відповідають кожному довгомірному гнучкому елементу, а нижні встановлені на загальній горизонтальній осі.
2. Захисний засіб робочої площадки для обслуговування печей коксової батареї за п. 1, який **відрізняється** тим, що довгомірні гнучкі елементи виконані у вигляді канатів зі сталевого дроту.
3. Захисний засіб робочої площадки для обслуговування печей коксової батареї за п. 1, який **відрізняється** тим, що натяжний пристрій виконаний у вигляді встановленого в отворі стійки стрижня, один кінець якого з'єднаний з довгомірним гнучким елементом, а на іншому установлені пакет тарілчастих пружин і регулювальні гайки.