

1. Объемный гидропривод полноприводных колес самоходной машины, содержащий приводимый в движение двигателем гидронасос регулируемой производительности, насос подпитки, выходная гидролиния которого сообщена через обратные клапаны с нагнетательной и сливной гидролинией гидронасоса и, по крайней мере, одного реверсивного гидромотора, четырехлинейный трехпозиционный распределитель, выходная гидролиния которого сообщена с дренажем, а две другие - с гидроцилиндрами управляющего элемента гидронасоса, по крайней мере, один гидравлически управляемый от нагнетательной гидролинии редуционный клапан, своей выходной гидролинией сообщенный с дренажем, **отличающийся** тем, что гидромотор выполнен регулируемым с максимальным рабочим объемом и нулевым, полость одного из управляющих гидроцилиндров которого сообщена через четырехлинейный двухпозиционный клапан с выходной гидролинией насоса подпитки, а полость другого управляющего гидроцилиндра через этот клапан - с дренажем и подключена ко входу в четырехлинейный трехпозиционный распределитель.
2. Объемный гидропривод полноприводных колес самоходной машины по п.1, **отличающийся** тем, что подключение полости другого управляющего гидроцилиндра ко входу в четырехлинейный двухпозиционный распределитель выполнено через обратный клапан.