

1. зернозбиральний комбайн з різальним механізмом, живильним шнеком і похилим транспортером, який подає зібраний врожай у молотильний апарат, розташований нижче молотильного апарата транспортуючим днищем, а також розташований між виступним збоку кінцем похилого транспортера і молотильним апаратом пристроєм для відокремлення сторонніх тіл, що може бути приведений в дію обертовою, вісь обертання якого розташована паралельно осям кінцевого барабана похилого транспортера, який **відрізняється** тим, що пристрій для відокремлення сторонніх тіл складається з щонайменше одного діючого по суті впоперек напрямку руху активного транспортуючого елемента, що розташований у відкритому до щілини відступі між похилим транспортером і корпусом молотильного апарата, що має щонайменше один вихідний отвір для сторонніх тіл.
2. зернозбиральний комбайн за пунктом 1, який **відрізняється** тим, що активний транспортуючий елемент складається з одного транспортуючого шнека.
3. зернозбиральний комбайн за пунктом 1 або 2, який **відрізняється** тим, що активний транспортуючий елемент виконаний з можливістю приведення в дію за допомогою регульованого приводу.
4. зернозбиральний комбайн за пунктом 2 або 3, який **відрізняється** тим, що напрямки підйому шнекових звивин обох половин шнека передбачені зустрічними.
5. зернозбиральний комбайн за пунктом 1, який **відрізняється** тим, що напрямки підйому шнекових звивин або дисків виконані зустрічними так, що напрямком транспортування прокладено зсередини назовні.
6. зернозбиральний комбайн за одним або декількома з пунктів 1-5, який **відрізняється** тим, що одна бічна кінцева ділянка корпусу транспортуючого елемента має щонайменше один вихідний отвір для сторонніх тіл.
7. зернозбиральний комбайн за одним або декількома з наведених вище пунктів 1-6, який **відрізняється** тим, що шнековий транспортер знаходиться вище кінця приймача транспортуючого днища.
8. зернозбиральний комбайн за одним або декількома з наведених вище пунктів 1-7, який **відрізняється** тим, що пристрій для відокремлення сторонніх тіл виконаний з можливістю передачі відокремлюваних сторонніх тіл на пристрій для очищення або на транспортує днище зернозбирального комбайна.