

1. Оправа для розпилювальної головки аерозольного балончика з центральною цокольною частиною для фіксації аерозольного клапана, профільною частиною, простягнутою в сторони від цокольної частини, корпусом, простягнутим угору від кінців профільної частини, кінець якого знаходиться у пазовій частині, призначений для розміщення в ній ободу балончика, що має нижню поверхню і закінчується цокольною частиною, яка **відрізняється** тим, що в пазовій частині оправи розміщена прокладка, утворена двома накладеними одна на одну частинами, сполученими суцільною лінією згину по всьому колу або петлею, причому вказана лінія згину або петля прокладки є віддаленою від корпусу оправи, коли оправа перебуває у стані фіксації з аерозольним балончиком.
2. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що контур пазової частини оправи є плоским.
3. Оправа за п. 2, яка **відрізняється** тим, що частина прокладки, що розташована ближче до поверхні дна пазової частини, є коротшою ніж інша частина прокладки.
4. Оправа за п. 3, яка **відрізняється** тим, що прокладка знаходиться на плоскому дні пазової частини оправи перед її фіксацією на аерозольному балончику.
5. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що пазова частина оправи є круглою або викривленою.
6. Оправа за п. 5, яка **відрізняється** тим, що частина прокладки, яка розташована ближче до поверхні дна пазової частини, є коротшою ніж інша частина прокладки.
7. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що частина прокладки, яка розташована ближче до поверхні дна пазової частини, є коротшою ніж інша частина прокладки.
8. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що сумарна товщина частин прокладки становить 0,040 дюйма.
9. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що частини прокладки не простягаються нижче кільцеподібної фіксуючої зони оправи та обода аерозольного балончика.
10. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що прокладка виготовлена з поліолефінового полімеру, модифікованого гумовим модифікатором.
11. Оправа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що прокладка виготовлена з поліолефінового полімеру, вибраного з групи, що складається з лінійного поліетилену з низькою густиною та лінійного поліпропілену з низькою густиною, а гумовий модифікатор являє собою поліізобутилен.
12. Оправа за п. 11, яка **відрізняється** тим, що прокладка виготовлена приблизно з 80% лінійного поліетилену з низькою густиною і приблизно 20% поліізобутилену.