

1. Навісний подрібнювач зернозбирального комбайна, розміщений за зерновідокремлювальним пристроєм та оснащений широкозахватним розкидачем, причому навісний подрібнювач складається в основному з обертальних привідних подрібнювальних ножів та взаємодіючих з ними нерухомо встановлених протирізів, який **відрізняється** тим, що подрібнювальні ножі та нерухомо встановлені протирізи навісного подрібнювача утворені щонайменше двома подрібнювальними апаратами, а вали, які несуть подрібнювальні ножі та протирізи, утворюють тупий кут, що забезпечує в основному рівномірний розподіл щонайменше двох потоків подрібненої маси по ширині захвату комбайна.
2. Навісний подрібнювач за п. 1, який **відрізняється** тим, що тупий кут між двома подрібнювальними апаратами складає величину менше 180° .
3. Навісний подрібнювач за п. 1, який **відрізняється** тим, що подрібнювальні апарати установлені з можливістю регулювання кута між ними.
4. Навісний подрібнювач за п. 1, який **відрізняється** тим, що кожен подрібнювальний апарат обладнаний завантажувальною лійкою.
5. Навісний подрібнювач за п. 1, який **відрізняється** тим, що кожен подрібнювальний апарат обладнаний викидним патрубком зі збільшеним в напрямі до заднього торця поперечним перерізом.
6. Навісний подрібнювач за п. 1, який **відрізняється** тим, що кожен подрібнювальний апарат має окремий привід або ж обидва подрібнювальних апарати сполучені один з одним передачею, а один з подрібнювальних апаратів приводиться від головного приводу зернозбирального комбайна.
7. Навісний подрібнювач за п. 5, який **відрізняється** тим, що в кожному з викидних патрубків установлений дефлектор подрібненої маси.