

1. Упаковка, що згинається з єдиної заготовки упаковки і складається з сегментів передньої стінки (10), задньої стінки (14) та бічної стінки (12), причому сегменти бічної стінки (12) простягаються між сегментами передньої стінки (10) і задньої стінки (14) та принаймні один з сегментів стінок (12) має клапан (16), пристосований до приєднання до одного з інших сегментів стінок (10) таким чином, щоб утворити упаковку, закриту з усіх кінців, причому ця упаковка додатково має сегменти закриття дна та сегменти закриття верху, та принаймні один з сегментів стінок (10, 12, 14) має нижню петлю (18) або клапан, пристосований до приєднання до інших нижніх петель (18) або клапанів, та/або інших сегментів стінок (10, 12, 14), для утворення закритого дна упаковки, один з сегментів передньої (10) та задньої (14) стінки, що включають принаймні два перші сегменти закриття верху (24, 28, 32), розташовані один над одним в переважно копланарному вигляді для утворення кишені з однією відкритою стороною, інший з сегментів передньої (10) та задньої (14) стінки включає принаймні один другий сегмент закриття верху (20), відкрита сторона кишені відкрита в бік другого сегмента закриття (20) таким чином, що другий сегмент закриття (20) може вставлятися в кишеню з її відкритої сторони, яка **відрізняється** тим, що кишеня та другий сегмент закриття дна (20) переважно конгруентні для забезпечення стабільного повторюваного відкриття та закриття упаковки.
2. Упаковка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що форма переважно конгруентних сегментів закриття (24, 20, 32, 28) в основному трикутна або напівкругла.
3. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що кожний сегмент бічної стінки має лінії згину (52, 54) для забезпечення відносного руху між сегментами передньої і задньої стінок, коли наступний сегмент закриття (20) рухається між відкритим і закритим положенням сегментів закриття (20, 24, 32, 28).
4. Упаковка за п. 3, яка **відрізняється** тим, що серед ліній згину є лінії згину (54), що переважно мають форму букви Y.
5. Упаковка за пп. 3 або 4, яка **відрізняється** тим, що лінії згину (52, 54) розташовані в області сегментів бічної стінки (12), суміжних з сегментами закриття (20, 24, 32, 28).
6. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що сегменти бічної стінки (12) і/або сегменти передньої (10) і задньої (14) стінок розташовані на протилежних сторонах упаковки, відповідно.
7. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що має переважно прямокутний переріз.
8. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що відносні розміри сегментів бічної стінки (12) і сегментів закриття (24, 20, 32, 28) є такими, що сегменти бічної стінки перешкоджають відкриванню упаковки поза обмеженням вільним простором між наступним сегментом закриття (20) і відкритою стороною (26) кишені, причому цього вільного простору достатньо для вставлення наступного сегмента закриття в кишеню.
9. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що принаймні один з сегментів закриття (32) забезпечено стрічкою розриву (36).
10. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що містить кінцеву заціплювану кришку (18).
11. Упаковка за будь-яким з попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що виготовлена з ламінованого композитного матеріалу заготовки.
12. Заготовка, яка може згинатися в упаковку і складається з сегментів передньої стінки (10), задньої стінки (14) та бічної стінки (12), причому сегменти бічної стінки (12) простягаються суміжно до сегментів передньої стінки (10) і задньої стінки (14) та принаймні один з сегментів стінок (12) має клапан (16), пристосований до приєднання до одного з інших сегментів стінок (10) таким чином, щоб утворити упаковку, закриту з усіх кінців, та принаймні один з сегментів стінок (10, 12, 14) має нижню петлю (18) або клапан, пристосований до приєднання до інших нижніх петель (18) або клапанів та/або інших сегментів стінок (10, 12, 14) для утворення закритого дна кінцевої упаковки, один з сегментів передньої (10) або задньої (14) стінки, що включають принаймні два перші сегменти закриття верху (верхнього закриття) (24, 28, 32), які можуть бути зігнуті так, щоб розташовуватися один над одним для утворення кишені з однією відкритою стороною, інший з сегментів передньої (10) та задньої (14) стінки, що включають принаймні один другий сегмент закриття верху (верхнього закриття) (20), відкрита сторона кишені відкрита в бік другого сегмента закриття (20) таким чином, що в кінцевій упаковці другий сегмент закриття (20) може вставлятися в кишеню з її відкритої сторони, яка **відрізняється** тим, що кишеня та другий сегмент закриття дна (20) переважно конгруентні для забезпечення стабільного повторюваного відкриття та закриття кінцевої упаковки.
13. Заготовка за п. 12, яка **відрізняється** тим, що форма переважно конгруентних сегментів закриття (24, 20, 32, 28) є в основному трикутною або напівкруглою.
14. Заготовка за будь-яким з пп. 12 і 13, яка **відрізняється** тим, що кожний сегмент бічної стінки має лінії згину (52, 54) для забезпечення в зігнутому стані заготовки відносного руху між сегментами передньої і задньої стінок, коли наступний сегмент закриття (20) рухається між відкритим і закритим положенням сегментів закриття (20, 24, 32, 28).
15. Заготовка за п. 14, яка **відрізняється** тим, що серед ліній згину є лінії згину (54), які переважно мають форму букви Y.
16. Заготовка за п. 14 або 15, яка **відрізняється** тим, що в зігнутому стані заготовки лінії згину (52, 54) розташовані в області сегментів бічної стінки (12), суміжних з сегментами закриття (20, 24, 32, 28).
17. Заготовка за будь-яким з пп. 12-16, яка **відрізняється** тим, що в зігнутому стані заготовки сегменти бічної стінки (12) і/або сегменти передньої (10) і задньої (14) стінок розташовані на протилежних сторонах упаковки, відповідно.
18. Заготовка за будь-яким з пп. 12-17, яка **відрізняється** тим, що заготовка забезпечена чотирма сегментами стінок (10, 12, 14) так, щоб її можна було зігнути в упаковку з переважно прямокутним перерізом.
19. Заготовка за будь-яким з пп. 12-18, яка **відрізняється** тим, що відносні розміри сегментів бічної стінки (12) і сегментів закриття (24, 20, 32, 28) є такими, що в зігнутому стані заготовки сегменти бічної стінки перешкоджають відкриванню упаковки поза обмеженням вільним простором між наступним сегментом закриття (20) і відкритою стороною (26) кишені, причому цей вільний простір є достатнім для вставлення наступного сегмента закриття в кишеню.
20. Заготовка за будь-яким з пп. 12-19, яка **відрізняється** тим, що наступний сегмент закриття (20) є меншим, ніж інші сегменти закриття (24, 32, 28), для того щоб забезпечити при повному вставленні наступного сегмента закриття в кишеню стопор для відповідних сегментів передньої (10) і задньої (14) стінок.

21. Заготівка за будь-яким з пп. 12-20, яка **відрізняється** тим, що принаймні один (32) з сегментів закриття забезпечено стрічкою розриву (36).
22. Заготівка за будь-яким з пп. 12-21, яка **відрізняється** тим, що містить сегменти стінки дна із заціплюваною кришкою (18).
23. Заготівка за будь-яким з пп. 12-22, яка **відрізняється** тим, що штампується з єдиного шматка.
24. Заготівка за будь-яким з пп. 12-23, яка **відрізняється** тим, що виготовлена з ламінованого композитного матеріалу.