

1. Замковий пристрій, що включає замок, опорний елемент замка, на якому встановлений вищезгаданий замок, причому вищезгаданий опорний елемент замка включає зовнішню поверхню, що визначає площину, який **відрізняється** тим, що включає вузол кріплення замка для закріплення вищезгаданого замка на вищезгаданому опорному елементі замка з регульованою кутовою орієнтацією відносно площини зовнішньої поверхні вказаного опорного елемента замка.
2. Пристрій за пунктом 1, який **відрізняється** тим, що вищезгаданий замок включає елемент замка, який з'єднано з вузлом механізму перемикачів передач автомобіля.
3. Пристрій за пунктом 1 або пунктом 2, який **відрізняється** тим, що вищезгаданий вузол кріплення замка включає принаймні перший і другий кріпильні елементи, причому кожен вищезгаданий кріпильний елемент має отвір, що визначає вісь отвору, крім того кожен вищезгаданий кріпильний елемент має принаймні одну торцеву поверхню, що нахилена під непрямым кутом відносно вищезгаданої осі отвору.
4. Пристрій за пунктом 3, який **відрізняється** тим, що друга торцева поверхня кожного кріпильного елемента загалом перпендикулярна відносно вищезгаданої осі отвору.
5. Пристрій за пунктом 3, який **відрізняється** тим, що принаймні вищезгадані перший і другий кріпильні елементи складаються з прокладок нерівномірної товщини.
6. Пристрій за будь-яким з пунктів 1-5, який **відрізняється** тим, що вищезгаданий вузол кріплення замка включає протирегульовальне плече.
7. Пристрій за будь-яким з пунктів 1-6, який **відрізняється** тим, що принаймні один з вищезгаданих кріпильних елементів, перший або другий, має товщину, відмінну від товщини іншого вищезгаданого першого або другого кріпильного елемента.
8. Пристрій за будь-яким з пунктів 1-7, який **відрізняється** тим, що вищезгаданий замок складається з всувного замка, який включає паз для ключа, циліндричний кожух, що оточує тумблер та зміцнений циліндричний ковпак, який вільно обертається та утворює проріз для входження ключа в паз загалом тих же розмірів, що і паз для ключа.
9. Пристрій за будь-яким з пунктів 1-8, який **відрізняється** тим, що вищезгаданий вузол кріплення замка включає зрізну гайку для жорсткого зчеплення з вищезгаданим опорним елементом замка.