

1. Пристрій для чистки колін стояків коксових печей, що містить змонтовані на порталі вуглезавантажувальної машини робочий орган чистки, виконаний у вигляді робочого вала з очисним інструментом і приводу для його обертання, та засоби для установки робочого органа чистки в робоче положення, який **відрізняється** тим, що засоби для установки робочого органа чистки в робоче положення виконані у вигляді поворотної стріли, нижня частина якої шарнірно встановлена на вертикальній стійці, змонтованій на порталі вуглезавантажувальної машини, а верхня забезпечена підпружиненою поворотною рамою, на якій закріплено робочий орган чистки і привід для повороту вказаної стріли.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що вертикальна стійка поворотної стріли виконана регульованою по висоті.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що привід поворотної стріли виконаний у вигляді двох ланцюгових передач, привідні зірочки яких закріплені на валу, встановленому на порталі вуглезавантажувальної машини, а їх холості зірочки встановлені в підшипникових вузлах, закріплених на порталі цієї машини по обидві сторони поворотної стріли, і повідків, які шарнірно закріплені на ланцюгових передачах і кінематично сполучені з поворотною стрілою.