

1. Сигарета з фільтром, що містить тютюновий штранг, обгортку і фільтр, причому
 - a) фільтр має щонайменше одну активну щодо газової фази частину, яка містить щонайменше одну речовину, що зменшує вміст газової фази,
 - b) речовини, що зменшують вміст газової фази, введені у матрицю із фільтрувального матеріалу,
 - c) кількість речовин, що зменшують вміст газової фази, становить щонайменше 75 мг на фільтр і щонайменше 5 мг на міліметр довжини частини фільтра, активної щодо газової фази,
 - d) сигарета з фільтром має вентиляцію фільтра максимум 30 %,
 - e) вміст NFDPM становить від 4 до 10 мг на сигарету при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO,
 - f) параметр газової фази - коефіцієнт Q1, визначений як відношення кількості бензолу у сигареті у мікрограмах до кількості CO у сигареті у міліграмах при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO, має значення менше, ніж 1,5, переважно менше, ніж 1.
2. Сигарета з фільтром за п. 1, яка **відрізняється** тим, що параметр газової фази - коефіцієнт Q2, визначений як відношення кількості бензолу у сигареті у мікрограмах до кількості CO у сигареті у міліграмах при вимірюванні за інтенсивних умов викурювання, має значення менше, ніж 3, переважно менше, ніж 2,5, особливо переважно менше, ніж 2.
3. Сигарета з фільтром за п. 1 або 2, яка **відрізняється** тим, що фільтр виконано таким чином, що збільшення коефіцієнтів Q1 і/або Q2 після зберігання сигарет протягом 6 місяців становить менше, ніж 20 %, переважно менше, ніж 10 %.
4. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-3, яка **відрізняється** тим, що вміст домішок у тютюні тютюнового штрангу становить менше, ніж 1 % відносно ваги сухого тютюну.
5. Сигарета з фільтром за п. 4, яка **відрізняється** тим, що тютюн тютюнового штрангу не містить домішок.
6. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-5, яка **відрізняється** тим, що тютюновий штранг містить тютюнову суміш, що містить тютюн Virginia і/або тютюн Orient.
7. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-6, яка **відрізняється** тим, що вміст TSNA у тютюні становить менше, ніж 2 мкг на грам тютюну, переважно менше, ніж 1 мкг на грам тютюну.
8. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-7, яка **відрізняється** тим, що вміст нітрату у тютюні становить менше, ніж 0,4 % відносно ваги сухого тютюну.
9. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-8, яка **відрізняється** тим, що вміст NO у димові становить менше, ніж 50 мкг на сигарету, при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO.
10. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-9, яка **відрізняється** тим, що вміст TSNA у димові відносно вмісту NFDPM становить менше, ніж 15 нг на міліграм NFDPM, переважно менше, ніж 13 нг на міліграм NFDPM, при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO.
11. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-10, яка **відрізняється** тим, що речовини, що зменшують вміст газової фази, мають площу поверхні понад 500 м²/г, переважно понад 1000 м²/г, особливо переважно понад 1200 м²/г.
12. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-11, яка **відрізняється** тим, що речовини, що зменшують вміст газової фази, містять принаймні одну речовину із групи, що включає: активоване вугілля, оксид алюмінію, гідроксид алюмінію, іонообмінники, молекулярні сита, силікагель, природні мінерали, синтетичні мінерали, силікат магнію, глинозем, цеоліт, бентоніт, кізельгур, морська пінка.
13. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-12, яка **відрізняється** тим, що вміст речовин, що зменшують вміст газової фази, становить щонайменше 82,5 мг на фільтр і щонайменше 5,5 мг на міліметр довжини частини фільтра, активної щодо газової фази, переважно щонайменше 100 мг на фільтр, особливо переважно щонайменше 200 мг на фільтр.
14. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-13, яка **відрізняється** тим, що загальний вміст газової фази G_{ges} становить менше, ніж 1000 мкг на сигарету при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO, і/або менше, ніж 5000 мкг на сигарету при вимірюванні за інтенсивних умов викурювання (CINT).

15. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-14, яка **відрізняється** тим, що матриця фільтрувального матеріалу містить принаймні один із матеріалів, вибраних із групи: целюлоза, ацетат целюлози, полімери, поліолефіни, поліпропілен, поліетилен, поліестери.
16. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-15, яка **відрізняється** тим, що фільтрувальний матеріал і/або матриця фільтрувального матеріалу перебуває у принаймні одній із форм, вибраних із групи: волокно, джгут, папір, стрічки тканини, нетканий матеріал, екструдати, піноматеріали.
17. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-16, яка **відрізняється** тим, що фільтрувальний матеріал містить домішки, переважно смакові добавки і/або каталізатори.
18. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-17, яка **відрізняється** тим, що рівень вентиляції фільтра становить максимум 25 %, переважно максимум 15 %, особливо переважно максимум 10 %.
19. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-17, яка **відрізняється** тим, що вентиляція фільтра відсутня.
20. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-19, яка **відрізняється** тим, що фільтр складається із кількох частин.
21. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-20, яка **відрізняється** тим, що пористість сигаретного паперу становить щонайменше 40 одиниць Кореста, переважно щонайменше 60 одиниць Кореста.
22. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-20, яка **відрізняється** тим, що пористість сигаретного паперу становить щонайменше 300 одиниць Кореста.
23. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-22, яка **відрізняється** тим, що вміст тліючої солі у сигаретному папері становить щонайменше 1 % відносно ваги сигаретного паперу, переважно щонайменше 2 %.
24. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-23, яка **відрізняється** тим, що вага одиниці площі сигаретного паперу становить менше, ніж 25 г/м², переважно 22 г/м².
25. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-24, яка **відрізняється** тим, що вміст NFDPM становить від 4 до 7 мг на сигарету при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO.
26. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-24, яка **відрізняється** тим, що вміст NFDPM становить від 4 до 6 мг на сигарету при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO.
27. Сигарета з фільтром за одним із пп. 1-26, яка **відрізняється** тим, що вміст NFDPM становить від 10 до 32 мг на сигарету при вимірюванні за інтенсивних умов викурювання (CINT), переважно від 10 до 25 мг на сигарету.
28. Сигарета з фільтром, що містить тютюновий штранг, обгортку і фільтр, причому
- a) фільтр має щонайменше одну активну щодо газової фази частину, яка містить щонайменше одну речовину, що зменшує вміст газової фази,
 - b) речовини, що зменшують вміст газової фази, введені у матрицю із фільтрувального матеріалу,
 - c) кількість речовин, що зменшують вміст газової фази, становить щонайменше 75 мг на фільтр і щонайменше 5 мг на міліметр довжини частини фільтра, активної щодо газової фази,
 - d) сигарета з фільтром має вентиляцію фільтра від 30 % до 70 %, переважно у діапазоні від 30 % до 60 %.
 - e) вміст NFDPM становить від 2 до 4 мг на сигарету при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO,
 - f) параметр газової фази - коефіцієнт Q1, визначений як відношення кількості бензолу у сигареті у мікрограмах до кількості СО у сигареті у міліграмах при вимірюванні за умов викурювання згідно з ISO, має значення менше, ніж 1,5, переважно менше, ніж 1.
29. Сигарета з фільтром за п. 28, яка **відрізняється** тим, що виконана принаймні за одним з пунктів 2-7, а також пунктів 20-24.