

1. Коробка для сигарет, призначена для розміщення внутрішньої упаковки, яка включає в себе групу сигарет та обгорнену навколо цієї групи обгортку, причому коробка містить:
внутрішній футляр, що охоплює внутрішню упаковку і частково відкритий зверху, забезпечуючи верхній отвір для доступу, і
зовнішній футляр, що охоплює згаданий внутрішній футляр - таким чином, що внутрішній футляр може виступати зверху назовні, причому зовнішній футляр забезпечений натискним віконцем в дні, призначеним для впливу на поверхню дна внутрішнього футляра, і відкидним ковпачком для відкривання і закривання отвору доступу у внутрішньому футлярі, при цьому, коли внутрішній футляр виштовхують вгору через натискне віконце, щоб він виступав із зовнішнього футляра, відкидний ковпачок при виході назовні внутрішнього футляра повертається навколо шарніра, відкриваючи тим самим отвір для доступу.
2. Коробка за п. 1, в якій отвір для доступу прилягає до однієї з бокових поверхонь внутрішнього футляра, а відкидний ковпачок містить:
задню стінку, приєднану до однієї з бокових стінок зовнішнього футляра, розташованої з тієї самої сторони, що і згадана одна з бокових поверхонь внутрішнього футляра, за допомогою шарніра, та утворюючи продовження згаданою однієї з бокових стінок зовнішнього футляра, коли відкидний ковпачок знаходиться в закритому положенні, і
стінку кришки, що продовжується від верхнього краю задньої стінки і закриває отвір для доступу у внутрішньому футлярі, коли відкидний ковпачок закритий; причому, коли внутрішній футляр виштовхують із зовнішнього футляра, він штовхає кришку вгору таким чином, що відкидний ковпачок повертається навколо шарніра у бік відносно зовнішнього футляра, у відкрите положення, відкриваючи тим самим отвір для доступу.
3. Коробка за п. 2, в якій відкидний ковпачок додатково включає в себе пару напрямних стінок, що з'єднують протилежні бокові краї стінки кришки з відповідними боковими краями задньої стінки, причому, коли відкидний ковпачок закритий, одна з напрямних стінок утримується між внутрішнім футляром і передньою стінкою зовнішнього футляра, а інша напрямна стінка утримується між внутрішнім футляром і задньою стінкою зовнішнього футляра.
4. Коробка за п. 3, в якій розмір напрямних стінок достатній, щоб утримувати їх між внутрішнім футляром і зовнішнім футляром, коли відкидний ковпачок повертають із закритого положення у відкрите.
5. Коробка за п. 3, яка додатково містить стопорний пристрій для обмеження величини виступання внутрішнього футляра із зовнішнього футляра.
6. Коробка за п. 5, в якій згаданий стопорний пристрій містить направлений вниз стопорний язичок, забезпечений на внутрішній поверхні зовнішнього футляра, і направлений вгору зчіпний язичок, забезпечений на зовнішній поверхні внутрішнього футляра, причому, коли внутрішній футляр виштовхують із зовнішнього футляра, зчіпний язичок зачіплюється із стопорним язичком, не даючи внутрішньому футляру виступати більше, ніж потрібно.
7. Коробка за п. 6, в якій згаданий стопорний пристрій забезпечений між кожною боковою поверхнею внутрішнього футляра і відповідною боковою стінкою зовнішнього футляра.
8. Набір заготовок для виготовлення коробки для сигарет за п. 7, який містить заготовку внутрішнього футляра і заготовку зовнішнього футляра, причому заготовка внутрішнього футляра містить:
подовжню вісь,
задню панель, нижню панель і передню панель, розташовані вздовж подовжньої осі, причому суміжні панелі розмежовані лінією згину, задня, нижня і передня панелі утворюють задню стінку, дно і передню стінку внутрішнього футляра,
пару внутрішніх бокових клапанів, приєднаних до протилежних бокових країв задньої панелі по лініях згину, відповідно,
пару зовнішніх бокових клапанів, приєднаних до протилежних бокових країв передньої панелі по лініях згину, причому зовнішні бокові клапани утворюють спільно з внутрішніми

боковими клапанами протилежні бокові стінки внутрішнього футляра, пару верхніх клапанів, приєднаних до кінців задньої панелі і передньої панелі по лініях згину, відповідно, причому верхні клапани спільно утворюють верх внутрішнього футляра, забезпечений отвором для доступу, і пару зчіпних клапанів, розташованих з протилежних сторін нижньої панелі і приєднаних до внутрішніх бокових клапанів по лініях згину, відповідно, причому зчіпні клапани утворюють зчіпні язички внутрішнього футляра; а згадана заготовка зовнішнього футляра містить: задню панель, бокову панель і передню панель, що послідовно прилягають одна до одної в боковому напрямку, при цьому суміжні панелі розмежовані лінією згину, а задня, бокова і передня панелі утворюють задню стінку, одну бокову стінку і передню стінку зовнішнього футляра, внутрішній боковий клапан, приєднаний до бокового краю передньої панелі по лінії згину, зовнішній боковий клапан, приєднаний до бокового краю задньої панелі по лінії згину, причому зовнішній боковий клапан разом з внутрішнім боковим клапаном утворюють іншу бокову стінку зовнішнього футляра, частину ковпачка, приєднану до одного кінця бокової панелі за допомогою згаданого зчленування, причому частина ковпачка включає в себе зовнішній задній клапан, зовнішній клапан кришки, внутрішній клапан кришки і внутрішній задній клапан, розташовані по одній лінії, починаючи від бокової панелі, в подовжньому напрямку бокової панелі, причому суміжні клапани розмежовані лініями згину, зовнішній і внутрішній задні клапани утворюють задню стінку відкидного ковпачка, а зовнішній і внутрішній клапани кришки утворюють стінку кришки відкидного ковпачка, пару внутрішніх напрямних клапанів, приєднаних до протилежних бокових країв внутрішнього заднього клапана по лініях згину, відповідно, і пару зовнішніх напрямних клапанів, приєднаних до протилежних бокових країв зовнішнього клапана кришки по лініях згину, відповідно, причому зовнішні напрямні клапани разом з внутрішніми напрямними клапанами утворюють напрямні стінки відкидного ковпачка, пару нижніх клапанів, приєднаних до країв задньої панелі і передньої панелі з інших сторін бокової панелі по лініях згину, відповідно, причому нижні клапани спільно утворюють дно зовнішнього футляра, забезпечене згаданим натискним віконцем, пару клапанів-вкладишів, приєднаних до іншого краю бокової панелі і до краю внутрішнього бокового клапана, розташованого з тієї самої сторони, що і інший край бокової панелі, по лініях згину, відповідно, причому клапани-вкладиші утворюють вкладиші протилежних бокових стінок зовнішнього футляра, і пару стопорних клапанів, приєднаних до відповідних дистальних кінців клапанів-вкладишів по лініях згину, відповідно, причому стопорні клапани утворюють стопорні язички зовнішнього футляра.