

Курильний виріб (10), який включає в себе: тютюновий пруток (12), охоплений вздовж обводу зовнішньою обгорткою, яка має множину наскрізних перфораційних отворів, виконаних у цій зовнішній обгортці; та фільтр (14), який включає в себе дві або більше фільтрувальних секцій (16, 18, 20), розташованих співвісно між собою. Суміжні фільтрувальні секції стикаються на межі (22, 24) поділу, й ці дві або більше фільтрувальних секцій принаймні частково охоплені вздовж обводу по суті повітронепроникною обгорткою (26) штранга. Фільтр (14) охоплений вздовж обводу обгорткою фільтра (28), яка з'єднує фільтр (14) з тютюновим прутком (12), причому обгортка (28) фільтра включає в себе одну або більше виконаних вздовж обводу ліній (30a, 30b) знеміцнення, які простягаються навколо фільтра у положенні, яке відповідає положенню межі (22, 24) поділу. По суті повітронепроникна обгортка (26) штранга простягається навколо межі поділу під однією або більше лініями (30a, 30b) знеміцнення в обгортці (28) фільтра. Згаданий курильний виріб забезпечує два або більше різних рівнів надходження смоли від 0,1 мг до 15 мг, причому рівні надходження монооксиду вуглецю для кожного рівня надходження смоли **відрізняються** між собою в межах 1 мг, й рівень надходження смоли і рівень надходження монооксиду вуглецю визначені при викурюванні курильного виробу в умовах за ISO.