

Комплект кріплення водостічної системи, зокрема для будинку з дахом без карнизу, який включає ринву (R) і гакоподібний кронштейн (U), у якому цей кронштейн (U) має полицю (1) та плечі: фронтальне (2) та кріпильне (3), з С-подібним поперечним перерізом, в якому дно (4) спрямоване до внутрішньої частини кронштейна (U), а плечі С-подібного профілю (5', 5'') - назовні, причому плечі спрямовані назовні кронштейна (U), а кронштейн (U) має передній край (6) і задній край (7), причому передній край (6) вигнутий назовні кронштейна (U), а задній край (7) загнутий від задньої стінки полиці (1) всередину кронштейна (U), причому кронштейн (U) може охоплювати ринву (R) полицею (1), яка встановлює положення цієї ринви між переднім краєм (6) і заднім краєм (7), включає також декоративну накладку (М), причому ця декоративна накладка (М), яка підвішується на передньому краю (6) кронштейна (U), має передню стінку (10), яка спереду по всій довжині закриває ринву, так, що одне з плечей С-подібного профілю (5', 5'') має зачіпний паз (8), розташований у нижній частині кронштейна (U) за межами його переднього плеча (2), причому цей зачіпний паз (8) спрямований під гострим кутом до задньої частини на дно кронштейна (U), а друге з плечей С-подібного профілю (5', 5'') має виїмку (9), а також відрізняється тим, що передня стінка (10) декоративної накладки (М) має висоту, більшу висоти кронштейна (U), і внутрішню стінку (11), яка відігнута і йде від нижнього краю передньої стінки (10) вгору, при цьому передня стінка (11) закінчується зацепом (12), який, коли декоративна накладка (М) кріпиться у кронштейні (U), вводиться у зачіпний паз (8) одного з плечей С-подібного профілю (5', 5'') кронштейна (U), піддається при цьому пружній деформації і входить у виїмку (9) другого з плечей С-подібного профілю (5', 5'') кронштейна (U).