

1. Затискач для з'єднання деталей, виконаний у вигляді металевої смуги, який **відрізняється** тим, що смуга виконана з відігнутими із двох сторін крайками, при цьому смуга по лінії згину однієї із крайок має Г-подібний паз, який утворює пружний язичок, виконаний з можливістю втримання відігнутої крайки в установному положенні, причому із цієї сторони крайка ввігнута до центру смуги.
2. Затискач за п. 1, який **відрізняється** тим, що смуга по лінії згину іншої відігнутої крайки має Г-подібний паз, який утворює пружний язичок, виконаний з можливістю втримання відігнутої крайки в установному положенні, причому із цієї сторони крайка ввігнута до центру смуги.
3. Затискач за п. 1, який **відрізняється** тим, що смуга по лінії згину симетрично поздовжній осі має другий Г-подібний паз і ввігнуту крайку до центра смуги.
4. Затискач за п. 3, який **відрізняється** тим, що смуга має Г-подібні пази й крайку, ввігнуту по обидва боки, симетрично відносно поперечної осі смуги.
5. Затискач за п. 1, який **відрізняється** тим, що смуга обладнана утримувальними шипами.
6. Затискач за п. 1, який **відрізняється** тим, що смуга має отвори під кріпильні елементи.