

1. Замок застібки-блискавки, що містить верхню і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y-подібну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, у верхній плиті встановлена перехідна ланка з пазовим кулачком, кінематично зв'язаним з фіксатором замка, який **відрізняється** тим, що верхня плита має буртик, перехідна ланка містить внутрішній паз і виконана у вигляді ручки, що перекриває своєю поверхнею контури верхньої плити.
2. Замок за п. 1, який **відрізняється** тим, що верхня частина перехідної ланки містить декоративні елементи.
3. Замок за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що додатково містить пружину і фіксуючий елемент, кінематично зв'язані між собою і встановлені в перемичці, нижня частина перехідної ланки містить пару фіксуючих отворів, розташованих з діаметрально протилежних боків, кінематично зв'язаних з фіксуючим елементом.
4. Замок за одним з пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що додатково містить ручку та кільце, які кінематично зв'язані між собою, а у перехідній ланці виконаний зовнішній паз, в який встановлене кільце.
5. Замок за одним з пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що додатково містить ручку та кільце, кінематично зв'язані між собою, у верхній плиті виконаний зовнішній паз, в який встановлено кільце.
6. Замок за одним з пп. 4-5, який **відрізняється** тим, що ручка і кільце містять декоративні елементи.