

1. Мильниця, що містить корпус та встановлену в ньому решітку на ніжках, яка **відрізняється** тим, що корпус утворений боковими стінками, в одній з яких є засіб для кріплення мильниці, дно з засобом фіксації ніжок решітки у вигляді пружного елемента, що виконаний з можливістю підпружинювання у вертикальному напрямку, причому засіб кріплення мильниці розміщений на стінці з більшою висотою, а саме на виступній ділянці, а стінка, що розміщена навпроти стінки з виступною ділянкою, є випуклою назовні, при цьому та її частина, яка ближча до дна, є випуклою всередину таким чином, що при притисканні решітки до дна її край обпирається на ввігнуту поверхню.
2. Мильниця за п. 1, яка **відрізняється** тим, що з тильної сторони дна корпуса виконані ніжки, наприклад у вигляді виступів з пустотами для встановлення прокладок, наприклад, гумових.
3. Мильниця за п. 1, яка **відрізняється** тим, що як засіб фіксації пружного елемента решітки є поздовжні напрямні, а як пружний елемент - пластина.
4. Мильниця за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засобом фіксації пружного елемента решітки є округлі пустотілі виступи, в які встановлюють пружний елемент у вигляді пружин.
5. Мильниця за пп. 1 та 3, яка **відрізняється** тим, що пружний елемент, який виконаний у вигляді пластини, встановлюють з тильної сторони на поперечному ребрі решітки та закріплюють у отворах решітки, наприклад, за допомогою заклепок або запаюванням.
6. Мильниця за пп. 1 та 4, яка **відрізняється** тим, що пружний елемент, який виконаний у вигляді пружини, встановлюють на виступах, що симетричні до виступів на дні, і в які також можливо встановити інший край пружини.
7. Мильниця за будь-яким із пп. 1-6, яка **відрізняється** тим, що решітка з лицьової сторони біля випуклої частини має виступ для виймання її з корпусу мильниці, який виконаний за одне ціле з решіткою і встановлений перпендикулярно їй.
8. Мильниця за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засіб кріплення виконаний у вигляді виїмок, симетрично розміщених вздовж вертикальної осі.
9. Мильниця за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засіб кріплення виконаний у вигляді отворів з виїмками, в яких встановлена заглушка.