

Пристрій звукосигнальний видачі звукової сигналізації, дублюючої сигнали пішохідного світлофора, що містить пристрій формування звукових сигналів переходу, вихід якого підключений до входу підсилювача звукових сигналів переходу, вихід якого підключений до вмонтованого в сигналізатор акустичного випромінювача звукових сигналів переходу, та пристрій живлення пристрою формування звукових сигналів переходу і підсилювача звукових сигналів переходу, який **відрізняється** тим, що підсилювач звукових сигналів переходу має опцію підключення одного, двох чи більшої кількості виносних акустичних випромінювачів звукових сигналів переходу, а також тим, що пристрій формування звукових сигналів переходу має опційні виходи звукового тонального сигналу орієнтації, сигналу орієнтації у вигляді голосового повідомлення назви пішохідного переходу і сигналу орієнтації у вигляді голосового повідомлення "Чекайте", а пристрій звукосигнальний містить опційний підсилювач сигналів орієнтації, входи якого підключені до опційних виходів звукових сигналів орієнтації пристрою формування звукових сигналів переходу, а виходи підключені до одного, двох чи більшої кількості виносних акустичних випромінювачів звукових сигналів орієнтації, причому акустичні випромінювачі звукових сигналів переходу і акустичні випромінювачі звукових сигналів орієнтації входять у склад пристрою звукосигнального опційно.