

1. Пристрій для закупорювання скляних банок металевими кришками, що містить притискний диск з ручкою, жорстко укріплену на ньому центральну ступінчасту вісь з різью, змонтовані на ній ходову гайку і важіль з рукояткою і щонайменше одним закатувальним ролик, змонтованим з можливістю обертання і радіального переміщення, який **відрізняється** тим, що важіль з рукояткою встановлений на осі з можливістю обертального і радіального пересування, ручка жорстко укріплена на ступені осі більшого діаметра, при цьому в нижній частині осі в послідовності від верхньої частини ручки виконані зовнішні різі більшого і меншого діаметра і з торця - осьова різьбова порожнина, в нижній частині ручки виконана порожнина, в якій на різі осі більшого діаметра рухомо вверх-вниз установлена ходова гайка, в осьових отворах на циліндричній поверхні якої установлені кінці шатуна, за допомогою якого обертально-підймальний рух ходової гайки передається на важіль, за ходовою гайкою на зовнішню різь надіта упорна шайба з упором її верхнім торцем в уступ між різями осі більшого і меншого діаметрів, а нижнім - у ступінчасту гайку, на менший ступінь останньої надіті дві шайби з антифрикційного матеріалу, які охоплюють важіль з двох боків, при цьому нижня шайба своєю верхньою площиною спряжена з поверхнею важеля, а нижньою площиною - з верхньою поверхнею більшого уступу ступінчастої гайки, котра своїм зовнішнім торцем спряжена з притискним диском, що установлений на кільцевому уступі з торця осі і притиснений болтом, установленим в різі з торця осі, при цьому основа шатуна рухомо з'єднана з важелем, на останньому рухомо обертально на осі укріплений закатувальний ролик, а вісь жорстко закріплена на важелі.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що шатун виконаний у вигляді С-подібної скоби, ходова гайка виконана одноступінчастою, а отвори в ходовій гайці виконані співвісними.