

1. Склопакет, що містить, щонайменше, два зовнішніх листи оптично прозорого матеріалу, розташованих на відстані один від одного з утворенням між ними внутрішнього замкнутого простору, розділених, щонайменше, однією дистанційною рамкою і скріплених між собою клейкою основою, додатковий лист, виготовлений з будь-якого твердого оптично прозорого матеріалу, на якому створено область світіння і встановлений у внутрішньому замкнутому просторі, утвореному паралельно розташованими зовнішніми листами оптично прозорого матеріалу, світлодіоди, які укладені у вологозахисну оболонку і що з'єднані з блоком живлення, покритий зовні по всьому периметру герметиком, який відрізняється тим, що, на внутрішніх торцях дистанційної рамки жорстко встановлено кріплення П-утвореної форми, всередині яких на поперечній стінці жорстко прикріплені світлодіоди, у внутрішньому замкнутому просторі, утвореному паралельно розташованими зовнішніми листами оптично прозорого матеріалу, у кріплення П-утвореної форми встановлено додатковий лист за рахунок щільного притискання поздовжніх стінок кріплень до поверхонь листу, який має розмір менший за внутрішній периметр дистанційної рамки, а саме, на товщину поперечної стінки кріплень П-утвореної форми разом зі світлодіодами, внутрішній замкнутий простір склопакету заповнений висушеним повітрям, або газом, або їх сумішшю, або вакуумом, щонайменше один із зовнішніх листів оптично прозорого матеріалу виконано загартованим.
2. Склопакет за п. 1, який відрізняється тим, що обидва із зовнішніх листів оптично прозорого матеріалу виконано загартованими.
3. Склопакет за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як один з зовнішніх листів оптично прозорого матеріалу, так і обидва листи, які загартовані, виконано у вигляді триплексу з напиленням на внутрішній поверхні листів.
4. Склопакет за п.п. 1, 2, який відрізняється тим, що як один з зовнішніх листів оптично прозорого матеріалу, так і обидва листи, які загартовані, виконано молірованими.
5. Склопакет за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як на одному з зовнішніх листів оптично прозорого матеріалу, так і на обох листах, які загартовані, закріплена захисна плівка.
6. Склопакет за п. 1, який відрізняється тим, що світлодіоди виконані у вигляді стрічки.
7. Склопакет за п. 1, який відрізняється тим, що світлодіоди виконані у вигляді окремого одного діода.
8. Склопакет за п. 1, який відрізняється тим, що світлодіоди виконані у вигляді одного і більше модулів із з'єднаних між собою двох і більше окремих діодів.