

1. Автомобільна радіостанція, що містить основний блок радіостанції з мікропроцесором, гучномовець і мікрофон, змонтований автономно від основного блока радіостанції, яка відрізняється тим, що додатково містить головну гарнітуру, функціонально пов'язані між собою та основним блоком радіостанції блок автоматичного вибору живлення, вбудований акумулятор, імпульсний перетворювач напруги, стаціонарні та знімну переносну антени, виконані з можливістю їх почергового підключення до основного блок радіостанції, металевий легкий ударостійкий корпус, в якому розміщені всі блоки автомобільної радіостанції, оснащений висувними ручками-упорами, виконаними з можливістю встановлення основного блока радіостанції на горизонтальній поверхні під кутом 25° , а гучномовець змонтований разом з основним блоком автомобільної радіостанції через перемикач з можливістю заміни його підключення на підключення головної гарнітури.

2. Автомобільна радіостанція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що додатково споряджена пиловодонепроникним ранцем для розміщення металевого легкого ударостійкого корпусу, в якому розташовані всі блоки автомобільної радіостанції, виконаним з клапанами для підключення знімної переносної антени, мікрофона та головної гарнітури.

3. Автомобільна радіостанція за будь - яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що додатково споряджена блоком зовнішнього живлення у вигляді імпульсного блоку живлення/заряду $\sim 220\text{В} - = 13,8\text{В}$.